

Castrol EDGE 0W-20 LL IV

Fluid TITANIUM – Nagyobb nyomás alatt erősebb

Termékleírás

A mai motorok folyamatosan kiterjesztik a technológiai és a mérnöki határokat. Ezek a motorok kisebbek és rendkívül hatékonyak, anélkül, hogy teljesítményük korlátozott lenne. A korszerű motorok nagyobb nyomással terhelik az olajat. Az intenzív nyomásterhelés súrlódást okoz, emiatt a motor teljesítményének akár 10%-a is veszendőbe mehet.

A Castrol EDGE szabadalmaztatott Fluid TITANIUM technológiája átalakítja az olaj fizikai szerkezetét, hogy erősebb legyen a nyomás alatt, és a fémkatrészeket távol tartsa egymástól, és csökkentve a súrlódást a maximális teljesítmény érdekében, akkor, amikor a legnagyobb szükség van rá.

Castrol EDGE Fluid TITANIUM technológiával: szabadjára engedi a motor valódi teljesítményét.

Alkalmazási terület

A Castrol EDGE 0W-20 LL IV terméket olyan járművekre engedélyezték, amelyek VW 508 00/509 00 specifikációjú, sae 0W-20 viszkozitás osztályú kenőanyagot igényelnek. További információért, kérjük, olvassa el az autó kezelési kézikönyvét

Előnyök

A Castrol EDGE 0W-20 LL IV Fluid TITANIUM természetes választás azoknak az autósoknak, akik korszerű autójuk legnagyobb motorteljesítményét is szeretnék kiaknázni, miközben magas szintű motorvédelmet és kiemelkedő képességű olajat szeretnének biztosítani járművüknek.

Castrol EDGE 0W-20 LL IV:

- Erősebb szerkezetűvé alakul az őt terhelő legmagasabb a nyomáson és védi a motort
- Csökkenti az áramlási ellenállást a motor teljes fordulatszám tartományán és különböző üzemi körülményei között
- Független teszteken vizsgálták a legszigorúbb szabványok szerint a megbízható teljesítmény biztosítása érdekében
- Világelső autógyártók által ajánlott
- Védi a motort a teljes csereperióduson keresztül még szélsőségesen nagy terhelő nyomás alatt is
- Nagyfokú üzemanyag-hatékonyságot és kiemelkedő alacsony hőmérsékletű tulajdonságokat biztosít

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE 0W-20 LL IV
Sűrűség 15 °C-on	DIN 51757	g/ml	0.84
Kin. viszkozitás 100 °C-on	DIN 51562	mm ² /s	8.1
CCS viszkozitás -35 °C-on (0W)	DIN 51377	mPa.s (cP)	3900
Kin. viszkozitás 40 °C-on	DIN 51562	mm ² /s	44
Viszkozitás index	ISO 2909	-	164
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-66
Szulfáthamu tartalom	DIN 51575	% wt	0.75

Minősítések és jóváhagyások

VW 508 00 / 509 00

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE 0W-20 LL IV

02 Aug 2018

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>