

Castrol GTX 5W-30 C4

Kiváló iszapképződés elleni védelem, a hosszú motorélettartamért

Termékleírás

A Castrol GTX a világ egyik legmegbízhatóbb motorolaja.

Ez több, mint egyszerűen csak egy olaj. Ez egy folyékony gépalkatrész, ami megvédi az Ön motorját a mindennapi problémákkal szemben. Nehéz használati körülmények között kátrányszerű anyag keletkezhet a motorban, amit motoriszapnak hívunk. Az iszap eltömítheti a motor belsejében lévő olajvezetékeket, hasonlóan, ahogy a koleszterin elzárja a vérereket az emberi szervezetben – és ha ez kezeletlenül marad, akkor teljesítményvesztéshez vezet és végül a motor tönkre is megy.

A Castrol GTX Double Action formulája eltávolítja a régebben lerakódott iszapréteget *, és a szigorú ipari szabványok előírásainál is hatékonyabban véd az iszap kialakulásával szemben.

Alkalmazási terület

A Castrol GTX 5W-30 C4 alkalmas gépjármű benzin- és dízelmotorokhoz, ahol a gyártó ACEA C4 5W-30 teljesítményszintű kenőanyag használatát javasolja.

A Castrol GTX 5W-30 C4 jóváhagyással rendelkezik azokhoz a járművekhez, amelyek Renault RN 0720 specifikációjú, SAE 5W-30 viszkozitás osztályú kenőanyagot igényelnek.

A Castrol GTX 5W-30 C4 jóváhagyott olyan járművekhez, amelyek MB- 226.51 specifikációjú, SAE 5W-30 viszkozitás osztályú kenőanyagot igényelnek

Előnyök

A Castrol GTX 5W-30 C4 a következőket nyújtja:

- Kiváló védelmet nyújt a motoriszap ellen *
- Speciális védelem a viszkozitás-változás és a hőbomlás ellen
- Prémium minőségű alapolajok és kopásgátló adalékanyagok, amelyek segítenek meghosszabbítani a motor élettartamát
- Elősegíti az olajfogyasztás minimalizálását

*az ACEA C4 határértékeivel összehasonlítva

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol GTX 5W-30 C4
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	12.1
CCS viszkozitás -35 °C-on (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6140
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	70
Viszkozitás index	ASTM D2270	-	171
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-36
Lobbanáspont, PMCC	ASTM D93	°C	196.5
Szulfáthamu-tartalom	ASTM D874	% wt	0.50

Minősítések és jóváhagyások

ACEA C4
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

Castrol GTX 5W-30 C4
14 Nov 2018

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03
<http://www.castrol.hu>