



HYSPIN AWS.....

HIDRAULIKAOLAJ

HLP DIN 51524.2, VDMA 24318, CLP DIN 51517.3

Típus: Ásványolajbázisú, EP/AW adalékolt hidraulikaolaj.

Alkalmazás: Nagyterhelésű hidraulikus berendezésekhez, magasnyomású szivattyúkhoz, hajtóművekbe.

Hyspin AWS 10 és Hyspin AWS 15 alkalmasak orsók-, valamint sűrítettlevegős berendezések kenésére.

Tulajdonságok:

- speciális hatóanyagkombinációk,
- nagyfokú nyomásfelvételi- kopásvédelemi képesség a vegyes súrlódási tartományban is,
- biztonságot nyújt a magas nyomásfelvételi- és kenési képessége alapján,
- nagyon jó a víz- és levegőelválo képessége,
- megbízható korrózióvédelem,
- jó a hideg-viselkedése,
- semleges viselkedésű a tömítőanyagokkal,
- nagy öregedésállóság hosszú olajcsere-intervallumot garantál.

Műszaki adatok:

	Sűrűség kg/m ³ DIN51757	Viszkozitás mm ² /s		VI _E DIN51564	Lobbanásp. °C DIN51376	Dermedésp. °C DIN51597
		40 °C	100 °C			
HYSPIN AWS 10	870	10	2,55	75	162	-39
HYSPIN AWS 15	872	15	3,20	75	170	-39
HYSPIN AWS 22	875	22	4,25	95	183	-30
HYSPIN AWS 32	875	32	5,26	95	228	-30
HYSPIN AWS 46	880	46	6,65	95	249	-21
HYSPIN AWS 68	880	68	8,60	95	252	-21
HYSPIN AWS 100	888	100	11,10	95	285	-21
HYSPIN AWS 150	890	150	14,5	95	285	-21

A táblázati adatok átlagértékek.

HYSPIN AWS... termékek mentesek PCB/PCT – től, valamint egyéb klórhordozóktól, ezért különösen munka, és környezetbarát anyagként van besorolva.

A vonatkozó biztonsági adatlapot figyelembe kell venni.

A termék fejlesztése érdekében a receptura változtatásának jogát fenntartjuk.

