

## Castrol EDGE Professional E 0W-30

TITANIUM FST™ - a még biztosabb teljesítményért

### Termékleírás

A **TITANIUM FST™**, által még erősebbé vált Castrol EDGE Professional a korszerű, nagyteljesítményű, minden eddiginél nagyobb effektív középnyomással működő motorok követelményeinek megfelelően kivételes erősségű kenőfilmet biztosít.

Legerősebb és legszélesebb választékot nyújtó olajunk, a Castrol EDGE Professional a **TITANIUM FST™** hatására kétszer erősebbé vált így minden eddiginél biztosabban képes megakadályozni a kenőfilm leépülését és mérsékelni a súrlódást.

A Castrol EDGE Professional a **TITANIUM FST™**: segítségével hatékonyan hozzájárul ahhoz hogy az Ön motorja mindenkor képes legyen a maximális teljesítmény kifejtésére.

A Castrol EDGE Professional a legszigorúbb környezetvédelmi követelmények alapján igazoltan CO<sub>2</sub> semleges gyártási eljárással készül. A professzionális minőséget az optikai elven működő részecske számlálási rendszerrel (OPMS) kiegészített kettős mikro szűrés garantálja. A kivételes teljesítményt, a minőséget és az egyediséget az olaj UV színezése jelzi.

### Alkalmazási terület

A Castrol EDGE Professional E 0W-30 mindazon benzin- és dízelüzemű motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA C2 minősítésű SAE 0W-30 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja. .

A Castrol EDGE Professional E0W-30 azokhoz a modellekhez is jóváhagyott és alkalmazható amelyekhez a Jaguar Landrover STJLR.03.5007 jóváhagyású SAE 0W-30-as motorolaj használatát írták elő.

### Előnyök

A Castrol EDGE Professional E 0W-30 teljes mértékben megfelel a nagy fordulatszámon üzemelő, alacsony viszkozitású olajat és magas fokú védelmet igénylő korszerű motorok követelményeinek.

A Castrol EDGE Professional E 0W-30 használatával:

- A motor teljesítménye városi forgalomban és az autópályákon egyaránt teljes mértékben kiaknázható
- A lerakódások mérséklésével a motor gázreakciója élénkebbé válik
- A legkülönbözőbb üzemi körülmények mellett, széles hőmérsékleti tartományban kifogástalan védelem biztosítható
- A motor tartós terhelések mellett is megőrzi kifogástalan teljesítőképességét

## Tipikus értékek

| Név                        | Mérési eljárás | Mértékegység       | Castrol EDGE Professional E 0W-30 |
|----------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| Sűrűség 15 °C-on           | ASTM D4052     | g/ml               | 0.8421                            |
| Kin. viszkozitás 100 °C-on | ASTM D445      | mm <sup>2</sup> /s | 9.52                              |
| CCS viszkozitás -35 °C-on  | ASTM D5293     | mPa.s (cP)         | 4600                              |
| Kin. viszkozitás 40 °C-on  | ASTM D445      | mm <sup>2</sup> /s | 51                                |
| Viszkozitási index         | ASTM D2270     | -                  | 171                               |
| Szulfáthamu tartalom       | ASTM D874      | súly %             | 0.79                              |
| Dermedéspont               | ASTM D97       | °C                 | -54                               |
| Lobbanáspont (zárttéri)    | ASTM D93       | °C                 | 206                               |

## Minősítések és jóváhagyások

ACEA C2

Jaguar Landrover - Engine oil specification STJLR.03.5007

## Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE Professional E 0W-30

12 May 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>