



Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40

A BMW motorkerékpár részlegével együttműködésben fejlesztett motorolaj*

Termékleírás

A Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 a korszerű négyütemű motorkerékpárok követelményei alapján fejlesztett teljesen szintetikus motorolaj. A sportmotorokra jellemző magas fordulatszám tartományban is kifogástalan teljesítményt és gyorsulást tesz lehetővé. A fejlesztés során a Castrol hosszú évekre visszatekintő és rendkívül eredményes verseny tapasztalatait is felhasználtuk, így a maximális teljesítmény a megbízhatóság rovására tett kompromisszum nélkül mindig rendelkezésre áll. Ezzel a Castrol más olajokkal összehasonlítva érzékelhető előnyt biztosít.

A Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 fejlesztése és gyártása során felhasználtuk és alkalmazzuk a legkorszerűbb Trizone Technology™ előnyeit így a motor, a váltó és a kuplung optimális védelme a legszélsőségesebb terhelések mellett is garantált.

Alkalmazási terület

A Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 mindazon korszerű négyütemű motorkerékpárhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű API és/vagy JASO minősítések meglétét ajánlja. Speciális jóváhagyással rendelkezik a BMW K1600, K1300, K1200 S1000 RR és G450X valamint a Kawasaki KX250/450F és Husqvarna 900 modellekhez. A gyártóművi előírások figyelembevételével számos motorkerékpár sebességváltóhoz is előnyösen alkalmazható.

Előnyök

- A Castrol Trizone Technology™ alkalmazásával készült teljesen szintetikus motorolaj.
- A versenytapasztalatok hasznosítása kifogástalan gyorsulást eredményez.
- A tartósan nagy üzemi hőmérsékletű folyadék és léghűtéses motorok követelményeinek is megfelel .
- Autópálya és verseny tempó mellett is minimálisra mérsékli az olajfogyasztást és a párolgási veszteséget.
- Kiemelkedő nyírási stabilitása megakadályozza a viszkozitás csökkenését.
- A katalizátorral felszerelt modellekhez is alkalmazható.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Typical
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.85
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	13.0
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	77.2
viszkozitási index	ASTM D2270	-	171
dermedéspont	ASTM D97	°C	- 39
teljes bázisszám (TBN)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D93	°C	200

Minősítések és jóváhagyások

API SL

JASO MA-2

BMW S1000RR, K1200, K1300, K1600,R1200 (K50), HP4, G450 and C1

Kawasaki KX250/450F

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40

13 Feb 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>