

Castrol EDGE 0W-30

TITANIUM FST™ - a még biztosabb teljesítményért

Termékleírás

A jármű technológia fejlődésével napjaink motorjai még erősebbé és hatékonyabbá váltak. Ennek következményeképp a motorokban uralkodó effektív középnyomás, a motorok terhelése nagyobb mint valaha is volt.

Továbbra is az olajra hárul az a feladat hogy az alkatrészek fémes érintkezését megakadályozza, így az olajfilmnek rendkívül erősnek kell lennie és meg kell őriznie kivételes teljesítőképességét.

Legerősebb és a legkorszerűbb követelményeket teljesítő olajunk, a Castrol EDGE a **TITANIUM FST™** hatására kétszer erősebbé vált így minden eddiginél biztosabban képes megakadályozni a kenőfilm leépülését és mérsékelni a súrlódást.

A Castrol EDGE a **TITANIUM FST™** segítségével hatékonyan hozzájárul ahhoz hogy az Ön motorja mindenkor képes legyen a legjobb teljesítményre.

Alkalmazási terület

A Castrol EDGE 0W-30 mindazon benzin- és dízelüzemű motorban alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA C3, API SN vagy korábbi minősítésű SAE 0W-30-as viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol EDGE 0W-30 széleskörű gyártóművi jóváhagyásokkal rendelkezik, kérjük hogy a használat előtt tanulmányozza autójának kezelési kézikönyvében a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket

*A GM dexos2® jóváhagyású motorolajok a GM-LL-B-025 és a GM-LL-A-025 jóváhagyású motorolajok kiváltására teljes körűen alkalmasak.

Előnyök

A Castrol EDGE 0W-30 teljes mértékben megfelel a nagy fordulatszámon, nagy terhelésen üzemelő korszerű, magas fokú védelmet igénylő motorok követelményeinek.

A Castrol EDGE 0W-30 használatával:

- A motor teljesítménye városi forgalomban és autópályán egyaránt teljes mértékben kiaknázható
- A lerakódások mérséklésével a motor gázrakciója élénkebbé válik
- A legkülönbözőbb üzemi körülmények mellett, széles hőmérsékleti tartományban kifogástalan védelem biztosítható
- A motor tartós terhelések mellett is megőrzi kifogástalan teljesítőképességét
- Független tesztekkel igazoltan javul a motor hatékonysága
- A legcsikorgóbb fagyban sem gond a hidegindítás

Tipikus értékek

| Név | Mérési eljárás | Mértékegység | Castrol EDGE 0W-30 |
|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Sűrűség 15 °C-on | ASTM D4052 | g/ml | 0.842 |
| Kin. viszkozitás 100 °C-on | ASTM D445 | mm ² /s | 12.3 |
| CCS viszkozitás -35 °C-on | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 5800 |
| Kin. viszkozitás 40 °C-on | ASTM D445 | mm ² /s | 72 |
| viszkozitási index | ASTM D2270 | - | 169 |
| dermedéspont | ASTM D97 | °C | -51 |
| lobbanáspont (zárttéri) | ASTM D93 | °C | 200 |
| szulfáthamu tartalom | ASTM D874 | súly % | 0.8 |

Minősítések és jóváhagyások

ACEA C3
API SN
GMdexos2™ *
MB-Approval 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710

Tárolási feltételek

Minden csomagot fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE 0W-30

26 Jun 2019

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>