

Castrol EDGE 0W-40

SZABADÍTSA FEL A TELJESÍTMÉNY LEGVÉGSŐ HATÁRÁT

Termékleírás

A világszerte egyre szigorodó károsanyag kibocsátási korlátozások mellett a motorok teljesítményének növelése, hatékonyságuk javítása is követelmény marad. A motorolajoknak korábban még sosem volt ilyen kulcsfontosságú szerepük a kifogástalan teljesítményben.

A motor nagyon összetett, sok mozgó alkatrészt rejtő berendezés – a mozgás pedig felemésztí az üzemanyag elégetése során keletkező energiát. Ezek a súrlódási veszteségek természetesen a teljesítményre is befolyással vannak. A motor technológiának alkalmazkodnia kell az autósok által elvárt folyamatos teljesítmény biztosításához és a szigorú jogszabályi követelmények teljesítéséhez.

A Castrol EDGE kenőfilmje terhelés hatására erősebbé válik. Kiterjeszti a teljesítmény határait és javítja a motor hatékonyságát, így azonos mennyiségű üzemanyaggal nagyobb teljesítményt tesz lehetővé.*

Castrol EDGE: felszabadítja a teljesítmény legvégső határát.

* Nagyobb teljesítmény érhető el azonos mennyiségű üzemanyaggal a SAE 5W-40-es motorolajhoz viszonyítva. Az 5W-40-es motorolajok 2021-ben a Castrol EDGE forgalmának több mint 80 százalékát tették ki.

Alkalmazási terület

A Castrol EDGE 0W-40 mindazon benzin- és dízelüzemű, valamint hibrid motorral hajtott járműben alkalmazható, amelyekhez a gyártómű ACEA C3, API SP vagy korábbi minősítésnek megfelelő SAE 0W-40 viszkozitási osztályú motorolajat ajánl.

Előnyök

A Castrol EDGE motorolajok:

- A vezető autógyárak, motorsport csapatok, valamint autószerelők bizalmát élvezik
- A fokozott üzemanyag hatékonyság eredményeképp jobb vezetési élményt nyújtanak*
- Nagyobb teljesítményt, kedvezőbb gyorsulást eredményeznek*
- A korszerű motorokban terhelés alatt erősebb kenőfilmet biztosítanak

A Castrol EDGE teljesíti a HYSPEC, a Castrol hibrid járművekre vonatkozó új szabványának követelményeit.**

*A Castrol 5W-40-es motorolajjal végzett tesztje alapján. Az 5W-40-es motorolajok 2021-ben a Castrol EDGE forgalmának több mint 80 százalékát tették ki.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE 0W-40
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.842
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	13.1
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	77
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	172
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-51
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	200
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	0.8
CCS viszkozitás -35 oC-on (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800

Minősítések és jóváhagyások

ACEA C3

API SP

BMW Longlife-04

MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51

Renault RN0700 / RN0710

Meets Fiat 9.55535-S2

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE 0W-40

21 Aug 2023

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>