



Termékadatlap

Magnatec 5W-30 DX

NON-STOP VÉDELEM MINDEN INDÍTÁSKOR

Termékleírás

Tapadó molekulák, újra feltalálva.

A forgalmi torlódások drámaian megnőttek; ma még egy normál sofőr is akár 18 000 alkalommal tindul el és áll meg évente. Ez bosszantó, de ami még rosszabb, szépen lassan károsítja a motort – véglegesen.

A Castrol MAGNATEC egyedülálló, áttörést jelentő DUALOCK molekulái a kritikus motoralkatrészekhez tapadnak, és összezáródnak, hogy megvédjék.

Castrol MAGNATEC. Non-stop védelem minden indításkor

Globális átlag 50 városból, Castrol MAGNATEC STOP-START Index 2014

Alkalmazási terület

A Castrol MAGNATEC 5W-30 DX olyan benzinmotorokban való használatra alkalmas, ahol a gyártó API SP, ILSAC GF-6 vagy korábbi specifikációjú 5W-30 kenőanyagot ajánl.

A Castrol MAGNATEC 5W-30 DX olyan járművekben való használatra engedélyezett, amelyek dexos1™ Gen3 specifikációjú 5W-30 kenőanyagot igényelnek. A Dexos1™ Gen3 visszafelé kompatibilis az előző generációs dexos1-gyel.

*GM dexos1™ Approved-GEN 3 : D330AEDA082

Előnyök

A Castrol MAGNATEC intelligens molekulái:

- Rátapad a motor alkatrészeire, amikor az olaj lefolyik
- Felszívódik a fémfelületeken, így a motor alkatrészei jobban ellenállnak a kopásnak
- Szintetikus technológiával kombinálva fokozott védelmet biztosítanak magas és alacsony hőmérsékletű felhasználási körülményekben
- Folyamatos védelmet biztosít a különböző vezetési körülményekhez, stílusokhoz és hőmérsékletekhez

Tipikus értékek

Név	Metódus	Mértékegység	Castrol Magnatec 5W-30 DX
Kinematikus viszkozitás, 40C	ASTM D445	mm ² /s	64
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-45
Lobbanás Pont, PMCC	ASTM D93	°C	203
Relatív sűrűség @ 15C,	ASTM D4052	g/ml	0.848
Kinematikus viszkozitás, 100C	ASTM D445	mm ² /s	11
CCS viszkozitás, -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3900
Viszcositási Index	ASTM D2270	None	174
Szulfát hamu	ASTM D874	% wt	0.92

Minősítések és jóváhagyások

API SP
ILSAC GF-6
GM dexos1™ Gen 3
OPEL OV 040 1547 - G30

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0°C alatt tárolni.

Magnatec 5W-30 DX
2023. augusztus 11.

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatolagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elővigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget. Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselővel.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>