

Castrol EDGE Professional C1 5W-30

Fluid TITANIUM technológia - A terhelés hatására erősödő kenőfilm

Leírás

A mai motorok folyamatosan feszegetik a technológiai és a mérnöki határokat. Kisebbség és rendkívül hatékonyak, a teljesítmény feláldozása nélkül. A fejlett motorok a megnövelt nyomás mellett komoly kihívást jelentenek az olajak számára. Ezek az erős nyomások súrlódást okoznak, ami a motor teljesítményének akár 10% -át is elpazarolhatja. A Castrol EDGE Professional mikroszűrt és igazoltan CO₂-semleges a legmagasabb globális szabvány szerint *. A szabadalmaztatott Fluid TITANIUM nyomás alatt erősebbé válik, és csökkenti a súrlódást a maximális motor teljesítmény érdekében, amikor a legnagyobb szükség van rá.

Fluid TITANIUM technológiával készült Castrol EDGE Professional: szabadjára engedi a valódi motorteljesítményt

** in accordance with the BSI PAS 2060 specification*

Alkalmazás

A Castrol EDGE Professional C1 5W-30 mindazokhoz a benzin- és dízelüzemű gépkocsikhoz alkalmazható, amelyekhez a gyártó ACEA C1 előírású olajat kér.

A Castrol EDGE Professional C1 5W-30 ajánlott azokhoz a motorokhoz, ahol a Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 5W-30-as specifikációjú kenőanyag a követelmény.

Előnyök

Castrol EDGE Professional C1 5W-30 with Fluid TITANIUM a kifogástalan védelmet és csúcsmínőségű motorolajat igénylő korszerű autók maximális teljesítményre vágyó vezetőinek a kézenfekvő választása

Castrol EDGE Professional C1 5W-30:

- Akkor a legerősebb, amikor a legnagyobb nyomás alatt van, és védi a motort
- Csökkenti az erőszakos súrlódást a motor fordulatszámán és körülményein
- A legmagasabb színvonalú független teszteken tesztelve a bizonyított teljesítmény érdekében
- A világ vezető autógyártói ajánlják
- Védi a motort a teljes leeresztési intervallum alatt, még extrém nyomás alatt is.

Tipikus értékek

Név	Metódus	Mértékegység	Castrol EDGE Profesional C1 5W-30
Sűrűség @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.85
Kinematic viszkozitás 100C	ASTM D445	mm ² /s	9.5
Viszkozitás, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4000
Kinematikus viszkozitás 40C	ASTM D445	mm ² /s	50
Viszkozítási Index	ASTM D2270	None	174
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
Lobbanáspont, PMCC	ASTM D93	°C	198
Szulfáthamu	ASTM D874	% wt	0.47

Minősítések és jóváhagyások

ACEA C1

Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5005

Tárolás

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0°C alatt tárolni

Castrol EDGE Profesional C1 5W-30
2018. november 07

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra. Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elővigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget. Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisellel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03
<http://www.castrol.hu>