



Termékadatok

Castrol GTX 5W-30 RN17

Kiváló olajiszap elleni védelem a motor élettartamának meghosszabbításáért

Termékleírás

A Castrol GTX a világ egyik legmegbízhatóbb motorolaja.

Több mint egy egyszerű olaj. Folyékony mérnöki műremek, amely védelmet nyújt a motort naponta érő kihívásokkal szemben. Szélsőséges forgalmi körülmények mellett a motorban sűrű, kátrányszerű szennyeződés, más néven olajiszap rakódhat le. Az iszap eltömítheti a motor létfontosságú olajelosztó csatornáit, akár csak a koleszterin az ereket. Ha nem foglalkozunk a problémával, akkor a motor veszít a teljesítményéből, élettartama lerövidül.

A **Castrol GTX Double Action formula** feloldja a korábban kialakult iszapréteget* és a szigorú iparági szabványok követelményeit meghaladó mértékben védelmet nyújt az új lerakódások kialakulásával szemben.

Hosszabbítsa meg motorja élettartamát a Castrol GTX-szel.

Alkalmazási terület

A Castrol GTX 5W-30 RN17 azokban a benzin- és dízelüzemű motorokban alkalmazható, amelyekhez a gyártómű ACEA C3 minősítésű SAE 5W-30-as motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol GTX 5W-30 RN17 a Renault RN17 jóváhagyású SAE 5W-30-as motorolajat igénylő járművekhez is alkalmazható.

Előnyök

A Castrol GTX 5W-30 RN17 alkalmazásával:

- Kifogástalan védelem érhető el az olajiszap képződéssel szemben*
- Jelentősen mérsékelhető az olaj besűrűsödése és öregedése
- A minőségi alapolajnak és a kopásgátló adalékoknak köszönhetően meghosszabbítható a motor élettartama
- Alacsony szinten tartható az olajfogyasztás

* Az ACEA C3 minősítés határértékeihez viszonyítva

Jellemző értékek

Név	mérési eljárás	mértékegység	Castrol GTX 5W-30 RN17
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	11.9
CCS viszkozitás -30 °C-on (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6038
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	68.5
Viszkozitási index	ASTM D2270	–	171
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
Zárttéri lobbanáspont	ASTM D93	°C	203
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	0.68

Minősítések és jóváhagyások

ACEA C3

Renault RN17

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0°C alatt tárolni.

Castrol GTX 5W-30 RN17
2019. augusztus 6.

A Castrol márkanév, a Castrol logó és az ezekhez kapcsolódó márkajelek a Castrol Limited bejegyzett, megállapodás birtokában használható védjegyei.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elővigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból, valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget. Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisellettal.

Castrol (UK) Limited, PO BOX 354, Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 9AW

www.castrol.com