

GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B

a szintetikus technológia meghosszabbítja a motor élettartamát

Leírás

A Castrol GTX világszerte a legelismertebb motorolajok közé tartozik.

Napjaink gyorsan változó világa egyre nagyobb kihívásokat támaszt a motorokkal szemben. Az esetenként rossz minőségű üzemanyag, a magas környezeti hőmérséklet és a mostoha forgalmi feltételek fokozhatják az iszapképződést amely lerövidítheti a motor élettartamát. Az olajiszap egy ragacsos lerakódás amely a motor különböző részein, így a létfontosságú olajelosztó csatornáknban is kialakulhat. Elzárhatja az olaj útját, megszűnhet a motor kenése és védelme.

A szintetikus technológiával készül Castrol GTX Ultraclean kiemelked teljesítményt nyújt. Kettős hatású formulája feloldja a régebben lerakódott olajiszapot és védelmet nyújt az iszap újbóli lerakódásával szemben így nagyobb mértékben megfelel napjaink fokozódó kihívásainak.

Hosszabbítsa meg a motorja élettartamát, válassza a Castrol GTX Ultraclean motorolajat.

Alkalmazási terület

A Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 mindazon benzin- és dízelüzemű gépkocsi motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA A3/B4, API SP vagy korábbi minősítésnek megfelelő SAE 10W-40 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 azokhoz a motorokhoz is alkalmazható amelyekhez MB-Approval 229.3, VW 501 01/ 505 00 vagy a Fiat 9.55535-D2, Fiat 9.55535-G2 jóváhagyású motorolaj használatát írják elő.

Kérjük vegye figyelembe a kezelési kézikönyvben a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket.

Előnyök

A Castrol GTX Ultraclean:

- az iparági követelményeket 50 %-kal meghaladó mértékű védelmet nyújt az iszapképződéssel szemben*
- fokozott szintű védelmet nyújt a besűrűsödéssel és az olaj öregedésével szemben
- magas szintű védelmet nyújt a magas hőmérsékleten képződő lerakódások kialakulásával szemben
- a minőségi alapolajok és a kopásgátló adalék hozzájárul a motor élettartamának meghosszabbításához

* 50 %-kal tisztább a motor mint az API SL minősítéshez előírt Seq. VG iszaposodási teszt határértéke

Tipikus értékek

Név	Metódus	Mértékegység	Castrol GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0,872
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	14.3
CCS viszkozitás -25 °C-on(10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6280
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	96.6
Viszkozitási index	ASTM D2270	None	151
Dermedés pont	ASTM D97	°C	-39
Lobbanás pont, PMCC	ASTM D93	°C	200
Szulfát hamu	ASTM D874	% wt	1.2

Minősítések és jóváhagyások

ACEA A3/B4

API SP

Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2Á

MB-Approval 229.3

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01/ 505 00

Hfc`zg

T a a } A a : ^ | ^ . . o a a ^ o | ^ } A ^ | | A | [] } a Q E ^ } ^ a ^ } A | \ ^ | > | @ ^ d ^ } A a Q | a 5 \ A : a a a A : ! ^ } A a 5 A | ^ a A | [| | . a E a Q | A e A • c o A • • : ^ * ^ | @ c a a Q | a 5 \ a a o • : a e A • @ | ^ : ^ c a ^ } A ^ | | A | [] } a e A • ^ d ^ * ^ • A o a ^ @ a | | • A • A a Q | a 5) A . c b | : . . ^ \ A | { [• 5 a i • | } a A | \ ^ | > | . . ^ & . | b a 5 | E O E | { . \ ^ \ ^ d ^ } A : a a a A e A O E | | A a e a a a A @ { . . | . \ | ^ c } E a : } a [] } E a e ^ A A O E a a o | [] } E

GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B

2022.08.01. à ^ A E

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elővigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget. Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisellett.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>