

Castrol EDGE 0W-30 A3/B4

Fluid Titanium - Nyomás alatt erősebb

Termékleírás

A mai motorok folyamatosan feszegetik a technológia és a tervezés határait. Kisebbségek és rendkívül hatékonyak, a teljesítmény feláldozása nélkül. A fejlett motorok megnövekedett nyomással teszik kihívás elé az olajat. Ezek az intenzív nyomások sűrűlőaszt okozhatnak, ami a motor teljesítményének akár 10%-át is elveszítheti.

A Castrol EDGE szabadalmaztatott Fluid TITANIUM-mal átalakítja fizikai szerkezetét, hogy erősebb legyen a nyomás alatt fémből készült, és csökkenti a sűrűlőaszt a maximális motorteljesítmény érdekében, amikor a legnagyobb szükség van rá. Castrol EDGE Fluid TITANIUM-mal: tárja fel motorja valódi teljesítményét.

Alkalmazási terület

A Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 alkalmas benzin- és dízelmotoros gépjárművekben való használatra, ahol a gyártó ajánlja az ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF 0W-30 kenőanyag

A Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 vezető gyártók járműveiben való használatra engedélyezett. Kérjük, nézze meg a terméket teljesítmény szintjét és ellenőrizze a tulajdonos kézikönyvét.

Előnyök

A Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 Fluid TITANIUM-mal a természetes választás azoknak a vezetőknél, akik maximális motorerőt igényelnek amelyek magas szintű védelmet és nagyobb teljesítményű olajokat igényelnek.

- Akkor alakul át a legerősebbé, ha a legnagyobb a nyomás, így védi a motort
- Csökkenti a teljesítményfokozó sűrűlőaszt a motor fordulatszám és körülményei között
- Függetlenül tesztelve a legmagasabb szabványok szerint a bizonyított teljesítmény érdekében
- A világ vezető autógyártói ajánlják
- Védi a motort a teljes csereperiódus alatt, még szélsőséges nyomás alatt is
- Magas szintű üzemanyag-hatékonyságot és alacsony hőmérsékleti teljesítményt biztosít

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE Professional A3 0W-30
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.8416
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	12.2
CCS viszkozitás -35 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5880
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	73
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	164
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-60
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	210
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.13

Minősítések és jóváhagyások

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
MB-Approval 229.3/ 229.5
VW 502 00 / 505 00

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordónlévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60°C-nál magasabb hőmérsékleten, tűzőnapon, vagy 0°C alatt tárolni.

Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
2018. július 22.

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elővigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget. Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03
<http://www.castrol.hu>