

Castrol EDGE 5W-30 M

Fluid TITANIUM – Nagyobb nyomás alatt erősebb

Termékleírás

A mai motorok folyamatosan kiterjesztik a technológiai és a mérnöki határokat. Ezek a motorok kisebbek és rendkívül hatékonyak, anélkül, hogy teljesítményük korlátozott lenne. A korszerű motorok nagyobb nyomással terhelik az olajat. Az intenzív nyomásterhelés súrlódást okoz, emiatt a motor teljesítményének akár 10%-a is veszendőbe mehet.

A Castrol EDGE szabadalmaztatott Fluid TITANIUM technológiája átalakítja az olaj fizikai szerkezetét, hogy erősebb legyen a nyomás alatt, és a fémalkatrészeket távol tartsa egymástól, és csökkentve a súrlódást a maximális teljesítmény érdekében, akkor, amikor a legnagyobb szükség van rá.

Castrol EDGE Fluid TITANIUM technológiával: szabadjára engedi a motor valódi teljesítményét.

Alkalmazási terület

A Castrol EDGE 5W-30 M termék olyan benzin- és dízelmotoros gépjárművekhez alkalmas, amelyek ACEA C3 teljesítményszintű, SAE 5W-30 viszkozitás osztályú kenőanyagot igényelnek.

A Castrol EDGE 5W-30 M jóváhagyással rendelkezik az MB-Approval 229.52 specifikációjú, SAE 5W-30 viszkozitás osztályú motorolajokat igénylő gépjárművekhez.

További információkért, kérjük, olvassa el az autó kezelési kézikönyvét.

Előnyök

A Castrol EDGE 5W-30 M termék a Fluid TITANIUM technológiával természetes választás azoknak az autósoknak, akik korszerű autójuk legnagyobb motorteljesítményét is szeretnék kiaknázni, miközben magas szintű motorvédelmet és kiemelkedő képességű olajat szeretnének biztosítani járművüknek.

Castrol EDGE 5W-30 M:

- Erősebb szerkezetűvé alakul az öt terhelő legmagasabb a nyomáson és védi a motort
- Csökkenti a hirtelen gázadáskor kialakuló motorsúrlódást a motor teljes fordulatszám tartományán és különböző üzemi körülményei között
- Független teszteken vizsgálták a legszigorúbb szabványok szerint, a megbízható teljesítmény biztosítása érdekében
- A világ vezető autógyártói által ajánlott
- Védi a motort a teljes csereperióduson keresztül még szélsőségesen nagy terhelő nyomás alatt is

Tipikus értékek

| Név | Mérési eljárás | Mértékegység | Castrol EDGE 5W-30 M |
|--------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| Sűrűség 15 °C-on | ASTM D4052 | g/ml | 0.8511 |
| Kin. viszkozitás 100 °C-on | ASTM D445 | mm ² /s | 11.7 |
| CCS viszkozitás -35 °C-on (0W) | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 5900 |
| Kin. viszkozitás 40 °C-on | ASTM D445 | mm ² /s | 67 |
| Dermedéspont | ASTM D97 | °C | -42 |
| Lobbanáspont, PMCC | ASTM D93 | °C | 236 |
| Szulfáthamu tartalom | ASTM D874 | % wt | 0.7 |

Minősítések és jóváhagyások

ACEA C3

API SN PLUS

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.31/ 229.51/ 229.52

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE 5W-30 M

06 Nov 2018

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>