

Castrol EDGE Professional H 0W-20

TITANIUM FST™ - a még biztosabb teljesítményért

Termékleírás

A TITANIUM FST™ által még erősebbé vált Castrol EDGE Professional a korszerű, nagyteljesítményű, minden eddiginél nagyobb effektív középnyomással működő motorok követelményeinek megfelelően kivételes erősségű kenőfilmet biztosít.

Legerősebb és legszélesebb választékot nyújtó olajunk, a Castrol EDGE Professional a TITANIUM FST™ hatására kétszer erősebbé vált így minden eddiginél biztosabban képes megakadályozni a kenőfilm leépülését és mérsékelni a súrlódást.

A Castrol EDGE Professional a TITANIUM FST™ segítségével hatékonyan hozzájárul ahhoz hogy az Ön motorja mindenkor képes legyen a maximális teljesítmény kifejtésére.

A Castrol EDGE Professional a legszigorúbb környezetvédelmi követelmények alapján igazoltan CO₂ semleges gyártási eljárással készül. A professzionális minőséget az optikai elven működő részecske számlálási rendszerrel kiegészített mikro szűrés garantálja.

Alkalmazási terület

A Castrol EDGE Professional H 0W-20 mindazon benzinüzemű gépkocsi motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű API SN, ILSAC GF-5 vagy korábbi minősítésnek megfelelő SAE 0W-20 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol EDGE Professional H 0W-20 a SAE 0W-20-as motorolajat igénylő Honda modellekhez ajánlott és jóváhagyott motorolaj.

Előnyök

A Castrol EDGE Professional H 0W-20 teljes mértékben megfelel a szűk illesztésekkel gyártott alacsony viszkozitású olajat és magas fokú védelmet igénylő korszerű motorok követelményeinek.

A Castrol EDGE Professional H 0W-20 használatával:

- A motor teljesítménye városi forgalomban és az autópályákon egyaránt teljes mértékben kiaknázható
- A lerakódások mérséklésével a motor gázreakciója élénkebbé válik
- A legkülönbözőbb üzemeltetési feltételek mellett kifogástalan védelem biztosítható
- A motor tartós terhelések mellett is megőrzi kifogástalan teljesítőképességét
- Független tesztekkel igazoltan fokozott üzemanyag hatékonyság érhető el
- A legcsikorgóbb fagyban is gondtalan hidegindítás biztosítható.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE Professional H 0W-20
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.85
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	8.9
CCS viszkozitás -35 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3860
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	39
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	220
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	220

Minősítések és jóváhagyások

API SN
ILSAC GF5

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE Professional H 0W-20
30 Oct 2015
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.
+36 (1) 799-0350
<http://www.castrol.hu>