



## Castrol EDGE Professional A5 0W-30

Fluid Titanium - Nyomás alatt erősebb

### Termékleírás

A mai motorok folyamatosan kitolják a technológia és a mérnöki munka határait. Kisebbség és rendkívül hatékonyak, a teljesítmény feláldozása nélkül. A fejlett motorok megnövekedett nyomásnak vetik alá az olajat. Ezek az intenzív a nyomások súrlódást okoznak, amely a motor teljesítményének akár 10% -át is felhasználhatja.

A Castrol EDGE Professional mikroszűrő és tanúsított CO2 semleges a legmagasabb globális szabvány \* szerint.

A szabadalmaztatott Fluid TITANIUM nyomás alatt erősebbé válik és csökkenti a súrlódást a motor maximális teljesítménye érdekében, amikor leginkább szüksége van rá.

Castrol EDGE Professional Fluid TITANIUM: Szabadítsa fel motorjának valódi teljesítményét.

\* a BSI PAS 2060 specifikációjának megfelelően

### Alkalmazás

A Castrol EDGE Professional A5 0W-30 gépjárművek benzin- és dízelmotorjainál használható, ahol a gyártó ACEA A1 / B1, A5 / B5, API SL / CF vagy korábbi specifikációjú 0W-30 kenőanyagot javasol. A Volvo autók a Castrol EDGE Professional termékeket ajánlják

### Előnyök

A Castrol EDGE Professional A5 0W-30 folyadékkal TITANIUM a természetes választás azoknak a járművezetőknek, akik maximálisan igénylik a motor teljesítményét a mai kifinomult járművektől, magas szintű védelmet és nagyobb teljesítményű olajokat követelnek.

Castrol EDGE Professional A5 0W-30:

- A legmagasabb nyomáson átalakul a legerősebbé, védve ezzel a motort
- Csökkenti az erőszakos súrlódást a motor fordulatszáma és körülményei között
- Függetlenül tesztelték a legmagasabb színvonalon, bevált teljesítmény érdekében
- A világ vezető autógyártói ajánlják
- Védi a motort a teljes leeresztési időtartamra, még extrém nyomás alatt is
- Magas üzemanyag-hatékonyságot és alacsony hőmérsékleti teljesítményt nyújt

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE Professional 0W-30 A5/B5
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.8422
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.8
CCS viszkozitás -35 °C-on (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5499
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	52
Viszkozitás index	IP 226	-	180
Dermedéspont	IP 15	°C	-45
Lobbanáspont, PMCC	IP 34	°C	206
Szulfáthamu tartalom	IP 163	% wt	1.1

## Minősítések és jóváhagyások

ACEA A1/B1, A5/B5

API SL/CF

Volvo cars recommends Castrol EDGE Professional

## Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE Professional 0W-30 A5/B5

13 Jul 2020

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elővigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisellettal.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>