



Castrol EDGE Professional V 0W-20

TITANIUM FST™ - a még biztosabb teljesítményért

Termékleírás

A **TITANIUM FST™** által még erősebbé vált Castrol EDGE Professional kivételes teljesítményre képes kenőfilmet biztosít így ideális megoldást jelent a minden eddiginél nagyobb terhelésnek kitett korszerű motorok számára.

Mindaddig legjobb teljesítményt nyújtó és legszélesebb választékban elérhető olajunk. a Castrol EDGE a **TITANIUM FST™** hatására kétszer erősebbé vált így minden eddiginél biztosabban képes megakadályozni a kenőfilm leépülését és mérsékelni a súrlódást.

A Castrol EDGE Professional a **TITANIUM FST™** segítségével hatékonyan hozzájárul ahhoz hogy az Ön motorja mindenkor képes legyen a legjobb teljesítményre.

A Castrol EDGE Professional igazoltan CO₂ semleges gyártási eljárással készül.

A Castrol Professional termékek új minőségi szabvány alapján, kettős mikro szűréssel és az új optikai elven működő részecske számlálási rendszerrel (OPMS) készülnek, ezzel garantálva termékeink kifogástalan minőségét.

A professzionális minőséget az olaj UV színezése jelzi.

Alkalmazási terület

A Castrol EDGE Professional V 0W-20 mindazon benzinüzemű motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű Volvo VCC RBS0-2AE jóváhagyású SAE 0W-20 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Volvo a Castrol EDGE Professionalat ajánlja

Előnyök

A Castrol EDGE Professional V 0W-20 teljes mértékben megfelel a szűk illesztésekkel gyártott, alacsony viszkozitású olajat igénylő nagy fajlagos teljesítményű korszerű motorok követelményeinek.

A Castrol EDGE Professional V 0W-20 használatával:

- A motor teljesítménye rövid távon és hosszú autópályákon egyaránt teljes mértékben kiaknázható
- A lerakódások mérséklésével a motor gázreakciója élénkebbé válik
- A motor tartós terhelések mellett is megőrzi kifogástalan teljesítőképességét
- A legkülönbözőbb üzemi körülmények mellett, széles hőmérsékleti tartományban kifogástalan védelem biztosítható
- Független tesztekkel igazoltan javul a motor hatékonysága
- A legcsikorgóbb fagyban sem jelent gondot a hidegindítás

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE Professional V 0W-20
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.8421
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	8.8
CCS viszkozitás -35 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4600
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	47
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	171
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	0.83
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-54
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	206

Minősítések és jóváhagyások

Volvo VCC RBS0-2AE

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE Professional V 0W-20

31 Mar 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>