



## Castrol EDGE 0W-40 A3/B4

Fluid TITANIUM - Nyomás alatt erősebb

### Termékleírás

A mai motorok folyamatosan feszegetik a technológia és a mérnöki határokat. Kisebbségek és rendkívül hatékonyak, teljesítmény feláldozása nélkül. A fejlett motorok a megnövelt nyomás mellett komoly kihívást jelentenek az olajak számára. Ezek az erős nyomások sűrűlőaszt okoznak, ami a motor teljesítményének akár 10% -át is pazarolhatja. A Castrol EDGE szabadalmaztatott Fluid TITANIUM átalakítja fizikai szerkezetét erősebbé, nyomás alatt tartva fém szétválasztva, és csökkenti a sűrűlőaszt a motor maximális teljesítménye érdekében, amikor erre leginkább szükség van. Castrol EDGE Fluid TITANIUM-tal: szabadítsa fel motorja valódi teljesítményét.

### Alkalmazási terület

A Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 mindazon benzin- és dízelüzemű gépkocsi motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA A3/B4, A3/B4, API SN/CF vagy korábbi minősítésű SAE 0W-40 viszkozitási osztályú motorolaj használatát javasolja. A Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 a vezető járműgyártók széles körű jóváhagyásaival rendelkezik. Kérjük ellenőrizze a gépkocsi kezelési kézikönyvében a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket.

### Előnyök

A Castrol EDGE 0W-40 A3/B4:

- Használatával a motor teljesítménye rövid és hosszú távokon egyaránt teljes mértékben kiaknázható
- A kenőfilm akkor a legerősebb, amikor a legnagyobb nyomás alatt van, ezáltal védi a motort
- Csökkenti az erőszakos sűrűlőaszt a motor fordulatszámán és körülményein
- Független tesztekkel igazoltan hozzájárul az üzemanyag fogyasztás mérsékléséhez
- Védi a motort a teljes leeresztési időtartam alatt, még extrém nyomás alatt is
- A legkülönbözőbb üzemeltetési feltételek mellett is kifogástalan védelmet biztosít

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.844
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.2
CCS viszkozitás -35 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5600
dermedéspont	ASTM D97	°C	-57
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	74
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.13
viszkozitási index	ASTM D2270		181
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D93	°C	209

## Minősítések és jóváhagyások

ACEA A3/B3, A3/B4  
API SN/CF  
Meets Ford WSS-M2C937-A  
MB-Approval 229.3 / 229.5  
Porsche A40  
VW 502 00 / 505 000

## Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4  
2019. június 07.

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elővigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget. Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisellettal.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland  
06 800 213 03  
<http://www.castrol.hu>