

Castrol Transmax Dual

speciális hajtóműolaj kettős kuplungos sebességváltókhoz

Termékleírás

A Smooth Drive Technology™ alkalmazásával gyártott Castrol Transmax Dual a kettős kuplungos sebességváltók speciális követelményei alapján fejlesztett teljesen szintetikus hajtóműolaj. A Transmax Dual számos közismert gyártó, így a Getrag/Ford, az Audi, a Volvo, a Mitsubishi és a Chrysler által első feltöltésre használt és jóváhagyott valamint a VW, a Seat és a Skoda modellekbe beépített 6 fokozatú kettős kuplungos váltókhoz is alkalmazható.

A Smooth Drive Technology™ alkalmazásával gyártott Castrol Transmax Dual fokozott mértékű védelmet nyújt és hosszabb üzemidőn keresztül kifogástalan váltásokat tesz lehetővé.

Előnyök

- Hosszú üzemidőn keresztül megőrzi súrlódási jellemzőit így a fokozatok közti váltások szinte vajszerűek
- Fokozott mértékű védelmet nyújt a kopással szemben így meghosszabbítja a váltó alkatrészeinek élettartamát.
- Magas fokú öregedésállósággal és hőtűrő képességgel rendelkezik.
- Kiegyenlített súrlódási jellemzői lehetővé teszik a váltó és a tengelykapcsolók egyaránt kifogástalan működését.
- Kiemelkedő nyírési stabilitása a teljes szervizciklus során garantálja az olaj állandó viszkozitását.
- A közúti tesztek igazolták a hajtóműolaj kivételes képességeit

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Transmax Dual
szín	szemrevételezés	-	green
sűrűség 15 °C-on	DIN EN ISO 12185	kg/m ³	838
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	7.2
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	35.5
viszkozitási index	DIN ISO 2909	-	166
Brookfield viszkozitás -40 °C-on	DIN 51398	mPa.s (cP)	7500
dermedéspont	DIN-ISO 3016	°C	-72
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D92	°C	230

Megfelel a VW G 052 182 jóváhagyás követelményeinek.

Minősítések és jóváhagyások

VW G 052 529 (for Audi applications)

Recommended for use in:

Ford WSS-M2C-936-A (Dual Clutch)

Volvo, Chrysler (Europe), Mitsubishi, Peugeot using Getrag DCT

VW, Seat, Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG)

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Transmax Dual

28 Sep 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>