

## Transmax Limited Slip LL 75W-140

Hajtóműolaj korlátozott csúszású differenciálművekhez

### Leírás

A Smooth Drive Technology™-vel megalkotott Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 egy teljesen szintetikus hipoid hajtóműolaj, amely mind a hagyományos, mind a korlátozott csúszású differenciálművekben használható. Kimagasló teljesítményt mutatott a korlátozott csúszáskülönbségű versenyautókban. Nagy teljesítményű BMW-M sorozatú és Mercedes Benz AMG korlátozott csúszású differenciálművekben való használatra engedélyezték.

### Előnyök

- Csökkenti a hajtómű zaját és rezgését.
- Kiváló nyíróstabilitás, végig fenntartva a teljesítményt a kenőanyag élettartama alatt.
- Kivételes stabilitás magas hőmérsékleten, meghosszabbítva a kenőanyag és a hajtómű élettartamát.
- A hatékony kopásállóság nagy terhelés esetén biztosítja a védelmet és megakadályozza az alkatrészek károsodását.
- A nagyon jó alacsony hőmérsékletű folyékonyság növeli a védelmet elindulásakor.

### Tipikus értékek

Név	Metódus	Mértékegység	Transmax Limited Slip LL 75W-140
Sűrűség @ 15C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.857
Kinematikus viszkozitás 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	24.7
Kinematikus viszkozitás 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	175.1
Viszkozitási Index	ISO 2909	None	174
Brookfield viszkozitás @ -40C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	120000
Dermedéspont	ISO 3016	°C	-54
Lobbanáspont, COC	ISO 2592	°C	228

## Minősítések és jóváhagyások

API GL-5  
MB-Approval 235.61  
ZFTE-ML 05C, 12D, 16G, 18, 21C  
BMW LS Rear Axles

Nissan GTR korlátozott csúszású hajtóművekhez ajánlott  
\*SAE Class according to J306 pre 1998

## Kiegészítő információk

Transmax Limited Slip LL 75W-140 a következő ZF jóváhagyási szám alatt van bejegyezve: ZF002141

## Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Transmax Limited Slip LL 75W-140  
2019 július 18.

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elővigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget. Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselővel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>

Page: 2/2