

## Transmax Manual Multivehicle 75W-90

Váltóolaj kézikapcsolású váltóművekhez

### Termékleírás

A Smooth Drive Technology-vel megalkotott Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W-90, egy teljes szintetikus sebességváltó-folyadék, amely a legtöbb személygépkocsi kézi sebességváltójához használható. Kiváló technológiája hosszabb átviteli élettartamot tesz lehetővé. Sikeresen használják problémamegoldásként az alacsony hőmérsékleten történő váltási problémákra, és számos gyártó kézi sebességváltóiban gyári feltöltésként.

### Előnyök

- Kiváló szinkronizáló teljesítmény, amely hosszabb szinkronizáló élettartamot és kényelmet nyújt.
- Kivételes hideg áramlási tulajdonságainak köszönhetően, egyenletesebb sebességváltást tesznek lehetővé alacsony hőmérsékleten.
- Nagy nyíróstabilitás, állandó viszkozitást biztosítva az olaj élettartama és a zajcsökkentés során.
- Kiváló hő- és oxidációs stabilitás az átviteli tisztaság és az olaj hosszabb élettartama érdekében.
- Az üzem közbeni alacsonyabb hőmérséklet, meghosszabbítja a kenőanyag élettartamát és elősegíti az üzemenyag-hatékonyt.

### Tipikus értékek

Név	Metódus	Mértékegység	Transmax Manual Multivehicle 75W-90
Sűrűség @ 15C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.873
Kinematikus viszkozitás 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	15.09
Kinematikus viszkozitás 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	76
Viszkozitási Index	ISO 2909	None	226
Brookfield viszkozitás @ -40C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	20000
Dermedéspont	ISO 3016	°C	-54
Lobbanáspont, COC	ISO 2592	°C	190

## Minősítések és jóváhagyások

API GL-4

Ford WSD-M2C200-C

MB-Approval 235.72

\*SAE Class according to J306 pre 1998

## Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Transmax Manual Multivehicle 75W-90  
2018 április 11.

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elővigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget. Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>