

CRB Multi 15W-40 CI-4/E7

Az egészséges és hosszú élettartamú motorokért

Termékleírás

A Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4 / E7 egy többfunkciós, haszongépjármű dízelmotorolaj. Alkalmas nagy fordulatszámú, 4-ütemű dízelmotorokhoz, amelyek különböző minőségű dízel gázolajat használnak. Alkalmas a kipufogógáz-visszavezetéssel (EGR) ellátott dízelmotorokhoz is.

Előnyök

Élettartama alatt a motor különböző kihívásokkal néz szembe az égéskor keletkező melléktermékek vonatkozásában, amelyek lerakódást okozhatnak, és nő az olajviszkozitás is. A CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 kétféle módon küzd ezekkel a nehézségekkel:

1. Tartalmaz olyan tisztítószerkeket, amelyek eltávolítják azokat a részecskéket, amelyek egyébként felépülhetnek a motor felületén, vagyis csökkenti a lerakódások mennyiségét
2. Antioxidánsokat is tartalmaz, amelyek megzavarják azokat a kémiai reakciókat, amelyek olaj viszkozitás-növekedéséhez vezethetnek.

A CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 megfelelő dugattyútisztaságot biztosít és viszkozitási tulajdonságai is stabilak maradnak, biztosítva a motor hosszú élettartamát és megfelelő működését.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	CRB Multi 15W-40 CI-4/E7
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.875
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	14.7
CCS viszkozitás -20°C-on (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5400
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	110
Viszkozitás index	ASTM D2270	-	140
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	% wt	1.42
Teljes bázisszám	ASTM D2896	mg KOH/g	10.6
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
Lobbanáspont, PMCC	ASTM D93	°C	210

Minősítések és jóváhagyások

ACEA E7

API CI-4/SL

CAT ECF-2

Cummins CES 20077, CES 20078

DDC Powerguard 93K215

Deutz DQC III-10

Mack EO-M Plus, EO-N

MB-Approval 228.3

MTU Oil Category 2

RVI RLD-2

Volvo VDS 3

Meets the requirements of MAN M3275-1

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

CRB Multi 15W-40 CI-4/E7

02 Aug 2018

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>