

Vecton Long Drain 10W-40 E7

haszonjármű motorolaj kiterjesztett szervizciklusokhoz

Termékleírás

Az egyedi System 5 Technology™ alkalmazásával készült Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 a korszerű európai haszonjárművek követelményei alapján fejlesztett teljesen szintetikus motorolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban 100 ezer km-ig terjedő szervizciklusokhoz is alkalmas.

Alkalmazási terület

A Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 elsősorban a kiterjesztett szervizciklusú korszerű Euro 4*, Euro 3 és Euro 2 besorolású európai haszonjárművekhez és autóbuszokhoz alkalmazható motorolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban építőipari és mezőgazdasági berendezések széles köréhez is felhasználható.

*A Vecton Long Drain 10W-40 E7 a csökkentett kén- és foszfortartalmú motorolajat igénylő Euro 4 besorolású motorokhoz nem alkalmazható. Ezekhez a járművekhez a Castrol Vecton Long Drain 10W-40 LS motorolajat ajánljuk.

Előnyök

A korszerű haszonjármű motorok folyamatosan változó feltételek mellett üzemelnek amely a teljesítményükre is hatással van. Az egyedi System 5 Technology™ alkalmazásával készült Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 rugalmasan képes alkalmazkodni a változó feltételekhez így hatékonyan hozzájárul az optimális teljesítmény kifejtéséhez. Tartósan nagy terhelések és kiterjesztett szervizciklusok esetén is kivételes szintű védelmet nyújt a szennyeződések káros hatásaival szemben.

A System 5 Technology™ kiterjesztett szervizciklusok mellett is lehetővé teszi a maximális teljesítmény kifejtését:

- Hatékonyan semlegesíti az üzem közben képződő káros savas égéstermékeket így a teljes bázisszám (TBN) a teljes szervizciklus során megfelelő szinten marad
- Kiemelkedő szintű védelmet nyújt a kopással szemben
- Tartósan nagy terhelések mellett is hatékony védelmet nyújt a dugattyú lerakódások kialakulásával szemben.

A Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 rendelkezik a Mercedes Benz, a MAN, a Renault, a Volvo és a Deutz jóváhagyásaival, a gyártóművi előírásokkal összhangban 100 ezer km-ig terjedő szervizciklusokra is alkalmas. A tényleges szervizciklus a motor típusától, az üzemeltetési körülményektől, a karbantartási előzményektől, a fedélzeti diagnosztika beállításaitól és az üzemanyag minőségétől függően változhat.

Mindig vegyék figyelembe az üzemeltetési kézikönyvben foglalt gyártóművi előírásokat.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.866
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	13.1
CCS viszkozitás -25 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6400
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	86
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	152
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.9
Teljes bázisszám (TBN)	ASTM D2896	mg KOH/g	16.1
Dermedéspont	ASTM D5950	°C	-42

Minősítések és jóváhagyások

ACEA E4, E7
API CF
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3277
MB-Approval 228.5
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Volvo VDS 3
Meets DAF requirements

Tárolási feltételek

Minden kiszerelest fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Vecton Long Drain 10W-40 E7

24 Feb 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>