



Termékadatlap

Radicool SF Premix Go

Használatra kész. Hűt és véd akár 3 évig.

Termékleírás

A Castrol Radicool SF Premix Go egy felhasználásra kész, monoetilénlikol alapú hűtőfolyadék, szerves savgátló technológiával. A hagyományos fagyálló hűtőfolyadékokkal ellentétben a Castrol Radicool SF Premix Go nem tartalmaz aminokat, nitríteteket, foszfátokat, szilikátokat vagy borátokat.

A Castrol Radicool SF Premix Go széles üzemi hőmérséklet-tartományban működik a hatékony motorhűtés érdekében minden éghajlaton, és -38°C -ig fagyvédelmet nyújt.

Alkalmazási terület

A Castrol Radicool SF Premix Go öntöttvasat, alumíniumot, rezet vagy ezeknek a fémeknek a modern motortervezésben használt kombinációit használó motorokhoz tervezték. Kompatibilis a hűtőrendszerben használt szabványos gumiömlőkkel, és tömítésekkel.

Az esetek többségében a hűtőfolyadékok nem kompatibilisek, és nem szabad más hűtőközegekkel keverni, kivéve, ha a berendezés gyártója előírja. Ha első alkalommal használja a Radicool SF Premix Go-t, győződjön meg arról, hogy a hűtőrendszert megfelelően átöblítette tiszta vízzel.

Előnyök

Castrol Radicool SF Premix Go:

- Segít megvédeni a motort a korróziótól, a túlmelegedéstől és a fagykároktól, lehetővé téve, hogy a jármű hűtőrendszere egész évben hatékonyan működjön.
- Segít megelőzni a kalcium lerakódások (vízkő) felhalmozódását a kemény víz használatából, ezáltal csökkenti a radiátor blokkolásának és a hűtőfolyadék áramlásának korlátozását.
- A jó hőátadási tulajdonságok elősegítik, hogy a motor optimális hőmérsékleten működjön.

Tipikus értékek

Név	Metódus	Mértékegység	Castrol Radicool SF Premix Go
A motor hűtőfolyadék forráspontja	ASTM D1120; Supplier	°C	min. 105
Kinézet	Visual		Clear & Bright
Szín	Visual		Pink
Fagyáspont, 50% hígításban vízzel	ASTM D1177; Supplier	°C	-38

Minősítések és jóváhagyások

ASTM D3306(III)
ASTM D4985
ASTM D6210
BS 6580:2010
MAN 324 Typ SNF
DTFR 29D110 (MB 326.3)
VW TL 774F (G12+)
Deutz DQC CB-14
DAF 74002

Tárolási feltételek

Minden csomagot fedél alatt kell tárolni. Ha a külső tárolás elkerülhetetlen, a hordókat vízszintesen kell elhelyezni, hogy elkerüljük a víz esetleges behatolását és a dob jelöléseinek sérülését. A termékeket nem szabad 60°C felett tárolni, kitéve forró napsütésnek vagy fagyos körülményeknek.

Radicool SF Premix Go
2023. november 22.

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adattlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adattapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elővigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget. Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisellel.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>