



Castrol Fork Oil 15W

lengéscsillapító folyadék

Termékleírás

A Castrol Fork Oil 15W közútra és terep körülményekre egyaránt alkalmazható magas teljesítményszintű ásványi bázisú lengéscsillapító folyadék. A magasfokon finomított alapolaj kiemelkedő viszkozitási indexe széles hőmérsékleti tartományban kiegyenlített csillapítási jellemzőket eredményez.

Alkalmazási terület

A Castrol Fork Oil termékcsalád rendkívül jó levegő kiválasztási képessége és kiegyenlített csillapítási jellemzői szélsőséges üzemeltetési körülmények mellett is kifogástalan alkalmazhatóságot eredményeznek. A Castrol Fork Oil használata esetén a csillapító egységek széles sebességtartományban megbízhatóan képesek ellátni feladataikat. A Castrol Fork Oil közúti és terepen használt járművekben egyaránt alkalmazható.

El nyök

A Castrol ásványi bázisú lengéscsillapító olajai a legkülönbözőbb célokra is kifogástalanul alkalmazhatóak. A különböző viszkozitású lengéscsillapító olajok keverésével beállítható az adott célra és terhelésre legoptimálisabb csillapítási jellemző.

A magasan finomított alapolajok és egyedileg összeállított adalékok felhasználásával készült Castrol lengéscsillapító olajok

- széles hőmérsékleti tartományban kiegyenlített csillapítási jellemzőket eredményeznek
- gyors levegőkiválasztási képességgel rendelkeznek
- megbízható védelmet nyújtanak a kopással szemben
- minimálisan csökkentik a lengéscsillapító alkatrészeinek fémes érintkezését, megragadását
- védelmet nyújtanak a korrózióval szemben

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Typical
sűrűség 15 °C-on	ASTM D1298	g/ml	0.877
megjelenés	szemrevételezés	-	tiszta, áttetsző
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	46
habzási vizsgálat I, stabilitás	ASTM D892	ml	0
víz kiválasztás 54°C-on	ASTM D1401	perc	15

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, több napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Fork Oil 15W

01 Feb 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elvívgyázatosági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisellel.

HP4052 Budapest, Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>