

## TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

### **XERAMIC® INSTANT GASKET GREY**

Magas üzemi hőmérsékletű motorokhoz kifejlesztett, visszazárható tömítőanyag. Ideális szelepfedelekekhez, sebességváltókhoz, olajteknőkhöz, vízszivattyúkhoz, termosztát házakhoz, kipufogócsövekhez. Helyettesíti a parafa, papír, azbeszt, filc és gumitömítéseket. Kifejezetten ajánlott alumínium felületek tömítésére.

#### Tulajdonságok

- Használható -50° C és + 315° C között (rövid ideig + 343° C-ig)
- Ellenáll a sebességváltó folyadékoknak, víznek, olajnak, fagyállónak
- Nem tartalmaz ecetsavat
- A motor akár 1-1,5 órán belül olajjal feltölthető a szerelés után

#### FONTOS!

- Nem alkalmazható hengerfejtömítésekre, vagy olyan helyen, ahol folyamatosan érintkezhet üzemanyaggal
- Alacsony illékonyságú, biztonságos, de ajánlott jól szellőző helyen alkalmazni
- Figyelem: Ne távolítsa el a gumidugót a doboz alján!

#### Technikai adatok

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| • Illata                   | jellegetes                              |
| • Szín                     | különböző , a színezék szerint (szürke) |
| • Halmazállapot (20 C°-on) | folyékony                               |
| • Lobbanáspont             | 100 C° <                                |
| • Gyulladás hő m.          | 200 C°                                  |
| • Sűrűség (20 C° -on)      | 1,18 g/cm <sup>3</sup>                  |

#### Használati utasítás

- 1) A felület legyen tiszta, száraz, zsírmentes
- 2) Vágja le a fúvókát kívánt szélességre. A nyílás szélessége meghatározza a termék felhordáskori szélességét
- 3) Távolítsa el a biztonsági fület az áramlásszabályozó szelepről
- 4) Csavarja ki teljesen az áramlásszabályozót (1) a szelep kinyitásához. Ez növeli a ravasz (2) maximális helyzetét
- 5) Helyezze a fúvókát a tömítendő felület elejére. Nyomja meg a ravaszt és töltsse fel a tömítendő felületet folyamatos nyomás mellett
- 6) A tömítőanyag áramlási sebessége szabályozható az áramlásszabályozó csavarásával



**Hi-Tech Kerámia Kft**

1193 Budapest, Derkovits Gyula u. 53.

hitech@xeramic.hu

06 30 246 67 98 / 06 30 944 58 49



**Xeramic**  
**AUTOMOTIVE**

7) Munka végeztével, csavarja le az áramlásszabályozót (1) a ravasz pozíciójának megváltoztatásához és zárja be a szelepet (2), majd helyezze fel a zárókupakot, hogy csökkentse a fűvókában a beszáradás veszélyét

8) Ha többször is használja, enyhén kenje be olajjal a nyílást lezárás előtt. Ne húzza túl a csavarokat!

**Cikkszám: 20153**

**Kiszerezés: 200 ml**