

Technikai adatlap

UNITED SPRAYS Csavarlazító spray

A csavarlazító spray egy magas értékű termék, ásványi olajok, izoparaffinikus szénhidrogén keverék és rozsdásodásgátló anyag bázisára. Univerzálisan felhasználható csavarlazításra, kontaktspray-ként és csúszást elősegítő, zajcsökkentő, megbízható kenőanyagként. Problémamentesen és gyorsan felhasználható számtalan területen, mint pl. karbantartás, javítás, állagmegőrzés és termelés. A nagyon jó kúszó tulajdonsága által a csavarlazító behatol a legkisebb közbenső hézagba is. A magas lazító és oldó tulajdonságainak köszönhetően ez a csavarlazító ideálisan felhasználható berozsdásodott csapok, csapszegek, csavarok és anyagok gyors oldására. Véd a nedvesség ellen és taszítja a vizet. Megszünteti a kellemetlen csikorgó, nyikorgó zajokat. Ez a termék keni a rugókat, nyílt láncokat, fogaskerekeket, zsanérokat és zárat, valamint gépek mechanikai alkatrészeit. Ez érvényes olyan gépekre is, amelyek az időjárás viszontagságainak vannak kitéve.

Tulajdonságai:

- Feloldja a beszorult, berágódott kötéseket, mint pl. csavarok, anyák és csapszegek, reteszek, idomok, stb.
- Véd a rozsdá ellen, bezsírozza a csúszó felületeket, megszünteti a kellemetlen csikorgó, nyekergő zajokat.
- Eltaszítja a vizet a gyújtás érintkezéséről és az elektromos vezetésekről.
- Biztosítja az érintkezést a gyújtáskapcsolónál.
- Ápolja és tisztítja a fékrudazatot, láncok mindenféle fajtáját, stb.

Használati utasítás:

A dobozt használat előtt jól rázzuk fel. 10-20 cm-es távolságból szórjuk fel a felületre úgy, hogy azt beterítse. A terméket egy darabig hagyjuk hatni. Pár perc után, a kezelt felületek feloldódnak. Erősebben berozsdásodott felületek oldására, a műveletet ismételjük meg.

Tárolási idő: 36 hónap (hűvös helyen és szárazon)

Szállítási kiszerelés: 400/500 ml.

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065

web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu