

Technikai adatlap UNITED SPRAYS Ezüst spray

Alkalmazási területek:

Kiváló minőségű festék, könnyen kezelhető spray kiszerezésben. Univerzálisan felhasználható fémre, műanyagra, fára, betonra, felnik, keréktárcsák festésére ajánljuk. Felhasználható hobby, és autóápolási célokra is, nagyszerű színhatással rendelkezik, de akár kipufogó csövek lefújására, és dekorációs célokra is felhasználható.

Utó-lakkozást nem igényel. Tartós, rugalmas réteget képez, amely ellenáll a korróziónak, sós víznek, a fékezéskor keletkező hőnek és az időjárás viszontagságainak. Könnyen tisztítható, pl. a fékpor könnyen eltávolítható a kezelt felületről.

Nagyon jól tapad, gyorsan szárad, időjárás és automata mosóberendezés álló. Megbízhatóan véd a rozsdásodás és kőfelverődés ellen, csillogó felületet képez.

Használati utasítás:

A kezelendő felületet szórás előtt tisztítsuk meg a portól, zsírtól, és minden egyéb szennyeződéstől. A palackot használat előtt jól rázzuk fel, majd 20-30 centiméteres távolságból keresztirányban szórjuk a kezelendő felületre. Az esetlegesen lerakódott szórási ködöt teljes átszáradás után polírpasztával távolítsuk el.

Technikai adatok:

Színe: Világos, alumínium-szürke színű

Illata: Észterszerű

Tömítettsége: 0,92 gr/ cm³ (Hatóanyag)

Hajtógáz: Propán/ Bután

Feldolgozási hőmérséklet: 16- 25 °C

Fogyasztás gr/ nm²: kb. 50- 100

Tárolási idő: 36 hónap (hidegen, és szárazon)

Szállítási kiszerezés: 400 ml

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.