

Technikai adatlap UNITED SPRAYS Matt fekete spray

Ez a termék egy olyan színes lakk spray, melyet egyaránt használhatunk fémre, fára és kemény műanyagokra is. Gyorsan száradó festék, amely különböző külső hatásoknak tartósan ellenállóképes, fekete selyem-matt színű fedést ad illetve újszerű kinézetet.

Kombinációs lakk szisztémája illetve fedőképessége, magas karcolás- állósággal, és rugalmassággal rendelkezik. Leginkább gépjárművek fém és műanyag alkatrészeinek dekoratív kiképzéséhez használják, de ideálisan felhasználható bármilyen otthoni és hobby célra is. Autófényezőök is használhatják, „kontroll” színeként. A lakk spray fekete selyem-matt „magas értékű” gyorsan száradó festék, mely fő alkotója a NC – Acryl-Lakk, organikus oldószerben.

Tulajdonságai:

- Univerzálisan felhasználható műhelyekben, otthon és hobby célokra is.
- Fémre, fára, betonra, poliészterre vagy alapozott felületekre is tapad.
- Véd az időjárás viszontagságaitól, rozsdá és kőfelverődés ellen.
- Nem csöpög, nagyon jó a fedőképessége és hosszú idő után sem sárgul be.
- Hőállóság: +110°Cig

Fedési képessége:

A felvitt rétegek vastagságától függően 1-2 vagy akár 3 réteg is lehet.

Felhasználási utasítás:

Az alapfelületnek rozsdá, zsír és szennyeződés-mentesnek kell lennie, tisztítás után hagyjuk száradni, a lakkozott felületeket csiszoljuk fel. A befújandó felülettel határos részeket fedjük le. Nagy-pórusú vagy csupasz fém alapfelületre először alapozót szórjunk fel. A palackot tartsuk szobahőmérsékleten, vagy felhasználás előtt több órával vigyük melegebb helyiségbe.

Felhasználása csak szobahőmérsékleten történhet! A dobozt erősen rázzuk fel, amíg a golyó hallható felszabadul ezután még kb.1 percig, rázzuk. 20-25 cm távolságból keresztirányú szórással vékonyan, több rétegben hordjuk fel a beszórandó felületre. A dobozt használat után fordítsuk fejre, úgy tisztítsuk ki a szelepet. A szórófejet addig tartsuk nyomva, amíg csak végül hajtógáz jön.

Átfesthetősége:

10 perc után átfesthető. Nagyon gyorsan szárad, 30 perc után ragadás-mentes és 1,5 óra után száraz. Teljes átszáradási ideje 24 óra.

Tárolási idő: 36 hónap (hűvös és száraz helyen)

Szállítási kiszerelés: 400 ml. (12db/karton)

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065

web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu