

Technikai adatlap United Sprays Ragasztó spray

Termék leírás: A United Sprays Ragasztó spray nem tartalmaz CFC-t, metánt és 1.1.1-etánt. Gazdaságosan felhasználható a legkülönbözőbb alapfelületek ragasztására, melyekre gyorsan és kiválóan tapad. A csomagolás a termék hatékony és tiszta alkalmazását teszi lehetővé, melyet egy spray szelep biztosít. Használat után a spray-szelep lezár és a rendszer újra készen az azonnali újrafelhasználásra.

Felhasználási terület: Az US ragasztó spray sokféle anyagot ragaszt: pl. szőnyeg, fa, beton, kő, csempe, gumi, purhab, fémek, merev műanyag, polietilén, vászon szövet, karton, papír és parafa. Ideális polietilén fólia rögzítésére különféle burkolatokhoz azbesztmentesítés előtt, és rögzítésre csomagolás technikai alkalmazásoknál: palettázásnál, vagy doboz lezárásnál egyaránt. Használható habok, szövetek, kárpitok ragasztására, kárpit-, és autóiparban. Hasznos kétoldalas szalagok ideiglenes ragasztásánál is.

Feldolgozása, használati utasítás:

1. A készüléket csak jól szellőző helyiségben használja, fagyos körülmények között nem ajánlott a termék használata.
2. A ragasztandó felület legyen tiszta, száraz, por- és zsírmentes.
3. Rázza a flakont legalább 30 másodpercig, hogy spray tartalma egyneművé váljon.
4. Tartsa a szórópisztolyt a felszínre merőlegesen, és alkalmazza egységes rétegben ragasztót, ezzel biztosítva 80-100%os lefedettséget.
5. A ragasztó kész a megkötésre, ha úgy érzi, hogy száraz tapintású, és az ujjvégeket nem tapasztja össze.
6. Egyirányú alkalmazáskor a felhordás után hagyja száradni a ragasztót 30 másodpercig, amíg tapadóssá válik, majd nyomja a ragasztandó anyagot a helyére. Kétféle irányú alkalmazáskor, fújjon mindkét felületre az anyagból, majd várjon az összeillesztés, és ragasztás előtt 2-5 perccel. Ideiglenes ragasztás esetén fújjon csak az egyik felületre, és hagyja száradni 2-5 perccel ragasztás előtt.
7. Ne hordjon ragasztót nagy mennyiségben egy helyre, mert ez egyenetlenséget okozhat, és növelheti a száradási időt.
8. A porózus felületek ragasztásakor szükség lehet második réteg felhordására.

Tisztítás: Ipari tisztító spray-vel, vagy Ragasztó-, és tömítőanyag eltávolító spray-vel.

Technikai adatok:

Formája: ragasztó aeroszol

Színe: sárgás

Bázis: szintetikus gumi/gyanta

Száradási idő: 2-5 perc

Ne szórjuk nyílt lángba, vagy izzó felületre!

Tárolási idő: 12 hónap hűvös helyen – 15 és 35°C között - szárazon, napfénytől védett helyen, Ne tárolja hideg beton felületen. Alacsony hőmérsékleten való tárolás hátrányosan befolyásolja a termék minőségét (flakonon belül szétválhatnak az összetevők, a ragasztóanyag megdermedhet). Amennyiben hideg helyen tárolta, vigye vissza szobahőmérsékletre, és rázza fel jól.

Szállítási kiszerelés: 400 ml (12db/karton)

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065

web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu