

Technikai adatlap

UNITED SEALANTS 'N SPRAYS Réz paszta spray

Termék leírás:

A US Réz paszta spray hőálló, jól tapadó kenőanyag, mely az ipar különböző területein felhasználható. Értékes összetevői között megtalálhatóak rézpor, szilárd kenőanyagok, adalékok, mely hozzájárulnak a jó tapadóképesség eléréséhez. Összetétele biztosítja a hosszútávú ellenállást külső behatásokkal szemben. Magas hőmérséklet-stabilitás jellemzi, amely elengedhetetlenül szükséges bizonyos alkalmazási területeken. A réz paszta spray használata rendkívül gazdaságos a hatóanyagok magas aránya miatt.

A termék jellemzői:

- Jó tapadás és tartós kenőhatás
- Magas oxidációs stabilitás
- Ólom mentes
- Ellenáll a sós víznek
- Magas hőmérsékleti ellenállás
- Megakadályozza a korróziót
- A hatóanyagok magas aránya
- Megszünteti a nyikorgó és recsegő zajokat

Felhasználási terület:

Mindenhová, ahol megkövetelt a rendkívül hőálló és tartós korróziógátló bevonat: pl. karimák, kipufogórendszerek, szerelvények, sütők, fékrendszerek, gőzcsövek, csavarok stb. Ezenkívül olyan alkalmazási területeken, ahol a védendő felület sós víznek, vagy más agresszív közegnek (pl. sav), stressznek van kitéve. A réz paszta spray megakadályozza a tapadást, a rozsdásodást, az elakadást. A csatlakozások könnyen szétszerelhetők lesznek, megakadályozza „összeragadásukat”, kapcsolódásukat.

Alkalmazás:

A felületnek száraznak és tisztának kell lennie, a régi kenőanyag maradványokat el kell távolítani.

Erősen rázza meg a flakont (legalább 2 percig, amíg keverőgolyó ütközését nem hallja...).

Permetezzen a kezelendő részre kb. 20 - 30 cm távolságból.

Tárolási hőmérséklet: -5°C és +30°C között

Szín: rézsárga

Hőállóság: -100°C-tól +1200°C-ig

Összetétel: Rézpor, szilárd kenőanyagok és adalékanyagok

Tárolási idő: 24 hónap (hidegen, és szárazon)

Szállítási kiszerelés: 400ml.

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065

web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu