

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX

Azonnali védelem az indítókulcs elfordításától kezdve

Leírás

A forgalomban való vezetés, újrafeltalálva.

Minden autó, még a legújabb stop-start motortechnikával rendelkező, sem a legjobb teljesítményt nyújtja a forgalmi torlódásokban. A torlódások pedig drámaian megnöttek az elmúlt 10 évben, ami a motor kopását és az üzemanyag pazarlását okozta.

Ezért hoztuk létre az új MAGNATEC STOP-START kombinációt, amely a szabadalmaztatott DUALOCK molekulatechnológiát és a Castrol leghatékonyabb teljes szintetikus alapolaját ötvözi.

- Erős kopásvédő erőteret képez
- Drámai módon, akár 50% -kal csökkenti mind a bemelegítés (1), mind a stop-start használat során (2), a kopást

Non-stop védelem minden indítástól, még a modern stop-start motortechnikájú járműveknél is.

(1) Tesztelve a Sequence IVA API SN kopási határával szemben.

(2) Tesztelve a CEC OM646LA ACEA kopási határokkal szemben.

Alkalmazások

A Castrol MAGNATEC 5W-30 DX mindazon benzin- és dízelüzemű gépkocsi motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártó API SP, ILSAC GF-6 vagy korábbi minősítésnek megfelelő SAE 5W-30 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol MAGNATEC 5W-30 DX azokhoz a gépkocsikhoz alkalmazható amelyekhez a dexos1™ Gen 2 jóváhagyású* 5W-30-as viszkozitású kenőanyag.

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX azokhoz a gépkocsikhoz alkalmazható amelyekhez a SAE 5W-30 viszkozitású Ford WSS-M2C946-A/ WSS-M2C946-B1 jóváhagyású motorolaj használatát írják elő.

*GM dexos1™ Approved-GEN 2 : D10305HD082

Előnyök

A Castrol MAGNATEC intelligens molekulái:

- Szintetikus technológiával kombinálva fokozott védelmet nyújtanak magas és alacsony hőmérsékletű alkalmazásokban
- Biztosítson folyamatos védelmet minden vezetési körülmény, stílus és hőmérséklet esetén

A Castrol MAGNATEC 5W-30 DX kiváló teljesítményt nyújt szélsőséges hidegindítási körülmények között, a viszkózusabb olajakhoz képest.

Tipikus értékek

Név	Metódus	Mértékegység	Castrol MAGNATEC 5W-30 DX
Sűrűség @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.86
Kinematikus viszkozitás 100C	ASTM D445	mm ² /s	10.5
Viszkozitás, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6010
Kinematikus viszkozitás 40C	ASTM D445	mm ² /s	62
Viszkozítási Index	ASTM D2270	None	170
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-36
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	223
Szulfáthamu	ASTM D874	% wt	0.94

Minősítések és jóváhagyások

API SP

ILSAC GF-6

Meets Ford WSS-M2C946-A/ WSS-M2C946-B1

GM dexos1™ Gen 2

Tárolás

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0°C alatt tárolni

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX

2020. november 06.

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elővigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget. Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisellel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>

Page: 2/2