

Magnatec Diesel 5W-40 DPF

teljesértékű védelem az indítókulcs elfordításától

Termékleírás

A motor kopásának mintegy 75 %-a a felmelegedési fázisban következik be.

Amíg a motor leállításakor a hagyományos motorolajok lefolynak a védelemre szoruló alkatrészekről addig a Castrol Magnatec egyedi összetételű molekulái ott maradnak. Mágnesként tapadva különleges védelmet nyújtó kenőfilmet hoznak létre amely az indítókulcs elfordításának pillanatától azonnal teljesértékű védelmet nyújt.

A Castrol Magnatec Diesel a felmelegedési fázisban bekövetkező kopás mérséklése érdekében ötvözi az egyedi összetételű molekulák előnyeit a korszerű dízel technológiával.

A korszerű dízelüzemű gépkocsiknak a hidegindítástól a nagysebességű autópálya szakaszokig terjedő teljesértékű védelme érdekében többre van szükség mint egy egyszerű motorolajra. Ebben a helyzetben az egyedi összetételű molekulák által nyújtott fokozott védelem a megoldás.

Alkalmazási terület

A Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF mindazon korszerű, akár részecskeszűrővel felszerelt dízelüzemű gépkocsihoz alkalmazható amelyekhez a gyártó API CF vagy ACEA C3 minősítésű 5W-40-es motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF a gyártóművi előírásokkal összhangban a korszerű személygépkocsi széles köréhez megfelelő. Kérjük nézze át a gépkocsi kezelési kézikönyvében a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket.

Előnyök

A Castrol Magnatec Diesel mindig kész a motor védelmére:

- egyedi összetételű molekulái mágnesként tapadnak a fémfelületekre így a kopással szemben különösen ellenálló kenőfilmet alkotnak
- a dízel motorok követelményeinek megfelelő speciális technológia megőrzi a motor hatékonyságát, dinamikáját
- a legcsikorgóbb hidegben is zavartalan hidegindítást tesz lehetővé
- adalékai megelőzik a koromszemcsék összetapadását így az olaj besűrűsödési hajlandósága minimálisra csökken

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Magnatec Diesel 5W-40 DPF
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.85
kinematikus viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	13.1
CCS viszkozitás -30 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
kinematikus viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	76.0
viszkozitási index	ASTM D2270	-	173
dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
lobbanáspont, PMCC	ASTM D93	°C	203
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	0.78

Minősítések és jóváhagyások

ACEA C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
dexos2@*
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.31
VW 502 00 / 505 00/ 505 01

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Magnatec Diesel 5W-40 DPF

25 Feb 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>