



## Radicoool Premix

használatra kész hűtőfolyadék

### Termékleírás

A Castrol Radicoool Premix a benzin- és dízelüzemű motorok alumínium és vas hűtőinek széles köréhez alkalmazható fagyálló hűtőfolyadék.

Egész éves használatra hígítás nélkül közvetlenül alkalmas, védelmet nyújt a korrózióval és - 36 °C-ig a fagyással szemben.

Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében javasoljuk a hűtőfolyadék évenkénti cseréjét.

### Alkalmazási terület

A Castrol Radicoool Premix desztillált víz, monoetilén-glikol és adalékok felhasználásával készül, nitritet, amint és foszfátot nem tartalmaz. A foszfátmentesség jelentősen mérsékli a learakódások kialakulásának kockázatát.

A Castrol Radicoool Premix

- védelmet nyújt a kemény víz alkalmazásából eredő káros következmények alól
- hatékony hűtőhatást eredményez;
- használatával a hűtőkör korróziója megelőzhető;
- a korszerű motorokban alkalmazott tömítésekkel maradéktalanul összefér;
- védelmet nyújt a kavitáció kialakulásával szemben;
- hatékony kenést nyújt a vízszivattyúknak
- a biztonságos használat érdekében keserű ízű adalékot tartalmaz

Az esetek többségében a különböző hűtőfolyadékok nem keverhetőek egymással. A Castrol Radicoool Premix első használatát megelőzően javasoljuk a hűtési rendszer teljes kiürítését és tiszta vízzel történő átöblítését.

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol Radicool Premix
sűrűség 20 °C-on	ASTM D1122	g/ml	1.07
megjelenés	szemrevételezés	-	tiszta, áttetsző
szín	szemrevételezés	-	kék/zöld
pH, hűtőfolyadék	ASTM D1287	-	8.5
forráspont	ASTM D1120	°C	108
víztartalom	ASTM D1123	súly %	40-50
fagyáspont	ASTM D3321	°C	- 36

## Minősítések és jóváhagyások

ASTM D3306(III)

Based on coolant concentrate conforming to BS 6580:2010

## Tárolási feltételek

Minden tárolóedényt fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Radicool Premix

16 Mar 2021

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>