

Transmax Agri MP 15W-40

Univerzális traktor olaj

Termékleírás

A Castrol Transmax Agri MP 15W-40 API GL-4-es előírású olaj a legtöbb mezőgazdasági géptípushoz.

Előnyök

- Egy olaj, amely egyszerre védi a motort, a sebességváltót, a nedves féket, a hidraulikat és az első tengelyeket.
- Egy olaj amely egyszerűsíti a készletet, és pénzt takarít meg.
- E fejlett készítmény felhasználásával a Castrol Agri MP akár 30% -kal is csökkenti a motor kopását a hagyományos STOU termékekhez képest.

Tipikus értékek

Név	Metódus	Mértékegység	Transmax Agri MP 15W-40
Sűrűség @ 15C, Relative	ASTM D1298	g/ml	0.880
Kinematikus viszkozitás, 100C	ASTM D445	mm ² /s	13.4
Kinematikus viszkozitás, 40C	ASTM D445	mm ² /s	93
Viszkozitási Index	ASTM D2270	None	144
Viszkozitás, CCS -20C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4500
Brookfield viszkozitás, @ -18C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	7300
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-45
Lobbanáspont, COC	ASTM D92	°C	230

Minősítések és jóváhagyások

API CE/SF/GL-4

ZF TE-ML 06B(*), 07B

Találkozik a - JDM J27, MFM1144, Vickers M-2950-S előírásaival.

Oda használható, ahol az alábbi alkalmazások megkövetelik: Ford ESN-M2C-134D, ESN-M2C-159B, ESN-M2C-86B, MF M1139 Használható ott, ahol az alkalmazások megkövetelik: Case MAT 3525

Sperry Vickers, Eaton I-280-S, Sauer Sunstrand, Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid

John Deere JDM J20C, New Holland FNHA-2-C-201.00, FNH 82009202, NH 410B

Kiegészítő információk

A Transmax Agri MP 15W-40 a következő ZF jóváhagyási számok alatt van bejegyezve: ZF002166, ZF002170, ZF002171, ZF002172

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordon lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0°C alatt tárolni.

Transmax Agri MP 15W-40
2019. július 10.

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elővigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget. Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisellett.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>