

Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle

Széleskörűen alkalmazható hajtóműolaj automata váltókhoz

Termékleírás

A Castrol Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle elsősorban a Dexron III vagy Mercon minősítésű hajtóműolajat igénylő GM és Ford gyártmányú gépkocsik követelményei alapján került fejlesztésre. A japán gyártmányú személygépkocsik és kishaszonjárművek, valamint a Dexron III vagy Mercon minősítésű hajtóműolajat igénylő európai gyártmányú gépkocsik széles köréhez is felhasználható.

Előnyök

- A kiegyenlített súrlódási jellemzők sima váltásokat eredményeznek.
- A magas fokú hőtűrő képesség kifogástalan öregedéállóságot eredményez és védelmet nyújt a lerakódások kialakulásával szemben.
- A kifogástalan hidegfolyási képesség gondtalan hidegindítást tesz lehetővé.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle
Sűrűség 15 oC-on	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viszkozitás 100 oC-on	ASTM D445	mm ² /s	7.4
Viszkozitás 40 oC-on	ASTM D445	mm ² /s	35
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	185
Brookfield viszkozitás -40 oC-on (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	16200
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-51
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	200

Minősítések és jóváhagyások

Meets Dexron®-IIIH, Mercon®
Suitable for use where JASO 1A(03)
JASO 1A LV(13) is required including:
Toyota T III, T IV, WS
Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3
Mazda ATF M-III, M-V, FZ
Honda/Acura DW 1/Z 1
Nissan Matic D, J, S
JWS 3314/3317/ 3309
Suzuki AT Oil 5D06, 2384K
Isuzu
Subaru F6
Red 1
Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
Hyundai/Kia SP III, SP IV
Suitable for use as Power steering fluid

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0°C alatt tárolni.

Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle

24 Nov 2021

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>