

Transmax ATF DX III Multivehicle

hajtóműolaj automataváltókhoz

Termékleírás

A Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle elsősorban azokhoz a 2005 előtt gyártott GM valamint az 1983-tól 1996-ig gyártott Ford automata váltókhoz használható hajtóműolaj amelyekhez DEXRON® (II or III) vagy MERCON® minősítésű hajtóműolaj alkalmazását írták elő. A haszonjárművek automata váltóinak széles köréhez valamint számos szervokormányhoz is alkalmazható, Allison TES389 jóváhagyással is rendelkezik.

A Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle fokozott védelmet nyújt és hosszabb üzemidőn keresztül kifogástalan váltásokat tesz lehetővé.

Előnyök

- Számos minősítése és jóváhagyása széleskörű felhasználást tesz lehetővé.
- Az optimális sűrűlési jellemzők lágy váltásokat és hatékony erőátvitelt garantálnak.
- Fokozott mértékű védelmet nyújt a kopással és alerakódásokkal szemben
- A rendkívül magas fokú hőtűrőképesség és öregedés állóság révén a folyadék hosszabb ideig képes megőrizni kifogástalan jellemzőit
- A kiemelkedő viszkozitási index széles hőmérsékleti tartományban stabil viszkozitást, így biztonságos védelmet garantál.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Transmax ATF DX III Multivehicle
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.859
szín	ASTM D1500	-	piros
kinematikai viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	7.2
dermedéspont	ASTM D97	°C	-46
Brookfield viszkozitás -40 °C-on	ASTM D2983	mPa.s (cP)	16500
kinematikai viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	35
viszkozitási index	ASTM D2270	None	175
lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D92	°C	216

Minősítések és jóváhagyások

Allison TES 389
ZF TE-ML 04D, 14A
MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ L1
MB-Approval 236.9
Voith H55.6335.xx
Volvo Transmission Oil 97341: 071
Meets Allison C4; Mercon®, Dexron® IIIH; Volvo Transmission Oil 97340

Egyéb információk

A Transmax ATF Dex III Multivehicle-t a következő ZF jóváhagyási számmal regisztrálták: ZF003368

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordón összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0°C alatt tárolni.

Transmax ATF Dex III Multivehicle

2019 Július 10.

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elővigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget. Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisellett.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>