

## Transmax Manual Transaxle 75W-90

Hajtóműolaj kézi kapcsolású sebességváltókhoz

### Termékleírás

A Castrol Transmax Manual Transaxle 75W-90 elsősorban az elsőkerék-hajtású személygépkocsik sebességváltóinak követelményei alapján fejlesztett teljesen szintetikus hajtóműolaj. A Transmax Manual Transaxle 75W-90 korszerű EP adalékai a hagyományos API GL-4 minősítésű hajtóműolajokhoz viszonyítva fokozottabb terhelésfelvő képességet biztosítanak. Az olaj rendelkezik a VW 501 50 jóváhagyással.

### Előnyök

- Kifogástalan kopással szembeni védelem és terhelés felvő képesség jellemzi.
- A magasabb fokú védelem meghosszabbítja a sebességváltó élettartamát, hozzájárul a kifogástalan teljesítményhez.
- Alacsony hőmérsékleten is akadálytalanul kapcsolhatók a fokozatok, kifogástalan a váltási komfort.
- Kedvező hidegfolyási képessége alacsony külső hőmérsékleten is fokozott védelmet nyújt a kopással szemben.
- A váltó üzemi hőmérsékletének csökkentése hozzájárul az olaj és a főegységek élettartamának meghosszabbításához.
- Kimagasló hőtűrő képessége révén tiszta marad a váltó, így az olaj és a váltó élettartama meghosszabbítható.

### Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Transmax Manual Transaxle 75W-90
Sűrűség 15 C-on	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.866
Viszkozitás 100 C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.63
Viszkozitás 40 C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	77.58
Viszkozitási index	DIN ISO 2909	-	198
Brookfield viszkozitás -40 C-on (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	27000
Dermedéspont	ISO 3016	°C	-51
Lobbanáspont (nyílttéri)	DIN-ISO 2592	°C	218

## Minősítések és jóváhagyások

API GL-4+

VW 501 50

\*SAE Class according to J306 pre 1998

## Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0°C alatt tárolni.

Transmax Manual Transaxle 75W-90

06 Sep 2022

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos használata, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>