



## Ford - Castrol MAGNATEC Professional Diesel 0W-20

AZONNALI VÉDELEM AZ INDÍTÁS PILLANATÁTÓL

### Termékleírás

A Castrol Magnatec Professional egyedi összetételű molekulái az indítás pillanatától védelmet nyújtanak. Szinte mágnesként tapadnak a fémfelületekre, így különleges védőfilmet hoznak létre, számottevő mértékben\* csökkentve a motor kopását.

Ezt az áttörést hozó termékösszetételt a Forddal való együttműködés során alkottuk meg, a legkorszerűbb dízelmotorjaik részére, amelyek SAE 0W-20 viszkozitás osztályú, a Ford WSS-M2C952-A1 specifikáció követelményeit kielégítő motorolajat igényelnek.

Ford-Castrol Magnatec Professional Diesel. Azonnali védelem a motor beindításának pillanatától.

\* A Sequence IVA iparági kopási teszttel igazoltan.

A Ford-Castrol MAGNATEC Professional Diesel CO<sub>2</sub>-semleges termékként van minősítve, a legmagasabb szintű globális szabványok szerint.

A Ford-Castrol MAGNATEC Professional Diesel igazoltan CO<sub>2</sub> semleges gyártási eljárással készül, a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak megfelelően. A Castrol Professional termékek új minőségi szabvány alapján, mikroszűrővel és az új, optikai elven működő részecskeszámlálási rendszer (OPMS) által ellenőrizve készülnek, ezzel garantálva termékeink kifogástalan minőségét.

Ennek a terméknek a CO<sub>2</sub> hatását a BP Target Neutral csoporttal való partnerség keretében semlegesítettük. A „Castrol” és a „BP Target Neutral” a BP Csoport márkanevei.

### Alkalmazási terület

A Ford-Castrol MAGNATEC Professional Diesel 0W-20 mindazon Ford személygépkocsikhoz alkalmazható, amelyek a 0W-20 viszkozitás osztályú, Ford WSS-M2C952-A1 specifikációjú motorolajat igényelnek.

### Előnyök

A Castrol Magnatec Professional egyedi összetételű molekulái:

- szinte mágnesként tapadnak azokra a fémfelületekre, ahonnan az olaj lefolyik;
- speciális kenőfilmet alkotnak, ami a motor beindításától kezdve és ezt követően is teljesértékű védelmet nyújt;
- rendkívüli tapadási képességük révén az alkatrészeket ellenállóbbá teszik a kopással szemben;
- az üzemeltetési körülményektől függetlenül folyamatos védelmet nyújtanak a legkülönbözőbb üzemi körülmények, vezetési stílus és hőmérsékleti viszonyok mellett;

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Ford - Castrol MAGNATEC 0W-20
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.8
CCS viszkozitás -35 °C-on (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5890
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	38
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-45
Lobbanáspont, PMCC	ASTM D93	°C	207
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	% wt	0.8

## Minősítések és jóváhagyások

Meets - Ford WSS-M2C952-A1

## Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Ford - Castrol MAGNATEC Professional Diesel 0W-20

09 Jul 2018

Castrol, Magnatec and related marks are trade marks of Castrol Ltd., used under licence.

Ford is a trade mark of Ford Motor Company, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>