

Transmax Agri Trans Plus 80W

UTTO többcélúan alkalmazható hajtóműolaj

Termékleírás

A Castrol Agri Trans Plus 80W a kopással és a korrózióval szemben kifogástalan védelmet nyújtó, elsősorban mezőgazdasági és építőipari gépek erőátviteli és hidraulikus rendszereiben alkalmazható speciális hajtóműolaj.

Előnyök

- teljes mértékben megfelel a nedves kuplungos rendszerek követelményeinek
- sokoldalú alkalmazhatósága csökkenti a téves kenőanyagválasztás lehetőségét, hozzájárul a készletezési költségek csökkentéséhez
- hatékonyan hozzájárul a részegységek élettartamának meghosszabbításához, így az állásidő és a karbantartási költség is csökkenthető
- zökkenésmentes sebességváltást tesz lehetővé, megakadályozza a hajtómű túlmelegedését
- kifogástalan védelmet nyújt a korrózióval szemben
- kiemelkedő öregedés állósága révén a gyártómű által javasolt leghosszabb szervizciklusok megvalósíthatóak

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Transmax Agri Trans Plus 80W
sűrűség 15 °C-on	ASTM D1298	g/ml	0.884
kinematikus viszkozitás, 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	9.8
kinematikus viszkozitás, 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	55
viszkozitási index	ASTM D2270	None	161
CCS viszkozitás -25 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6900
Brookfield viszkozitás -35 °C-on	ASTM D2983	mPa.s (cP)	35000
dermedéspont	DIN-ISO 3016	°C	-45
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D92	°C	232

Minősítések és jóváhagyások

API GL-4
MF - M1145
Volvo Transmission Oil 97303:053 (WB 101)
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F
Meets Ford ESN-M2C-134D, JD 20C
Suitable for use where Case 1207, Case 1209,
MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540,
NH410B or Ford M2C86-B are specified
Alkalmazható S-Matic CVT és RC-shift váltókhoz.

Egyéb információk

A Transmax Agri Trans Plus 80W a következő ZF jóváhagyási számok alatt van regisztrálva: ZF002188, ZF002189, ZF002190, ZF002191

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabadterén való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60°C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0°C alatt tárolni.

Transmax Agri Trans Plus 80W
2020. július 15.

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elővigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget. Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisellettal.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>

Oldal: 2/2