



TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

PM XERAMIC DIESEL ADDITIVE

Egy kitűnő hatékonyságú, általános üzemanyag adalék, melyet kifejezetten a Diesel motorok hibamentes üzemeltetése érdekében fejlesztettünk ki.

Tulajdonságok

- Hatékonyan tisztítja és védi a teljes üzemanyagellátó rendszert.
- Megakadályozza a korróziót.
- Javítja az égést és csökkenti a károsanyag kibocsájtást, korom képző dést
- Egyedülálló összetétele speciális kenést biztosít a rendszer elemeinek.
- 5 ponttal növeli a gázolaj cetán számát, így optimalizálja az égést, növeli a teljesítményt, csökkenti az üzemanyag fogyasztást

Technikai adatok

Illata	enyhe
Szín	átlátszó
Halmazállapot (20 C° -on)	folyékony
Lobbanáspont	65 C°
Gyulladási hő m.	233 C°
Sűrűség (20 C° -on)	0,798 g/cm ³
Kinematikai viszkozitás (40 C° -on)	1,3 mm ² /s



Alkalmazási terület

- Bármilyen Diesel (adagolós, PD, Common Rail, turbófeltöltős-, és szívó) motorokhoz.
- Teljesítmény csökkenés, indítási problémák, fogyasztás növekedés, egyéb üzemanyag ellátó rendszer zavarok esetén.

Használati utasítás

- Közvetlenül az üzemanyag tankba töltendő , max. 60 liter gázolajhoz
- Min. 5-6.000 km –ként javasolt használni.
- Szükség esetén, sűrűbben is alkalmazható.

Cikkszám: 20116
Kiszerezés: 250 ml