



TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

PM XERAMIC® GEAR PROTECTOR

Kerámia tartalmú, mechanikus sebességváltókhoz kifejlesztett olajadalék, mely biztos váltást, csendes működést biztosít minden időjárási körülmény között. Ezt a speciális anyagot az úrkutatás során fejlesztették ki. GARANCIA: 100 000 km

Tulajdonságok

- Csökkenti a váltóolaj hőmérsékletét és a súrlódást
- Hosszantartó kopásvédelmet biztosít a fémfelületeken
- Megakadályozza, csökkenti a váltás során az akadozást
- Jelentősen csökkenti a hajtómű keltette zajt
- Növeli a váltó, hajtómű élettartamát

Alkalmazási terület

- Bármilyen gépjármű mechanikus váltója
- Személy-, tehergépkocsik, autóbuszok hátsó hídja
- Betonkeverők, egyéb munkagépek hajtóműve
- Esztergapadok-, egyéb megmunkáló gépek hajtóműve

Használati utasítás

Állítsa a gépkocsit vízszintes helyre, majd vegyen ki a sebességváltóból 80 ml váltóolajat. Töltse be a váltóba a flakon tartalmát, majd ellenőrizze a váltó olajsintjét. Ezt követően, a járművel javasolt egy rövid tesztkör, ahol menetközben párszor váltogassa körbe az összes fokozatot.

Adagolás:

2,5 liter sebességváltó olajhoz elegendő.	80 ml (1 Flakon)
6,0 liter sebességváltó olajhoz	320 ml (4x80 ml)
13 liter sebességváltó / hátsóhíd olajhoz	400 ml (5x80 ml)
16 liter sebességváltó / hátsóhíd olajhoz	480 ml (6x80 ml)

Autómata váltóba, differenciálzárral rendelkező váltóba, sperr-, és lemezes tengelykapcsolókba, és minden egyéb hajtóműbe, ahol a nyomatékátvitel súrlódáson alapul - NEM tölthető be!

Cikkszám: 20106
Kiszerezés: 80 ml

