



TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

PM XERAMIC® Olaj Stop

Egy igen hatékony adalék, három fontos tulajdonsággal, melyek sok esetben segítenek megelőzni a drága motorjavításokat.

1. Megállítja az olajszivárgást a gumitömítéseknel (főtengely-, vezérműengely szimeringek, szelepszár szimeringek)
2. Biztosítja az optimális tömítést a dugattyúgyűrűk és a hengerfal között, ami csökkenti az olajfogyasztást
3. Megállítja, vagy jelentősen csökkenti a kék kipufogógázok képződését



Előnyei:

- Csökkenti a motorzajt
- Megakadályozza, megszünteti az olajszivárgást szétszerelés nélkül
- Visszaállítja a tömítések és az O-gyűrűk rugalmasságát
- Megszünteti vagy csökkenti a kék kipufogógáz kibocsátását
- Optimális tömítést biztosít a dugattyú és a hengerfal között
- Benzin-, dízel- és LPG-motorokhoz is alkalmazható
- Bármilyen típusú motorolajjal keverhető

Alkalmazása:

- A szelepszár-szimeringek, és/vagy főtengely szimeringek túlzott szivárgása esetén
- Használható olajcserekor, vagy akár két olajcsere között
- A 250 ml-es kiszerelés tartalma max. 6 liter motorolajhoz felhasználható
- Üzemleleg motorolajba töltendő, majd járatni szükséges a motort min. 20 percig

Cikkszám: 20123
Kiszerelés: 250 ml